防火玻璃棉板-规格全防火玻璃棉板厂家

产品名称	防火玻璃棉板-规格全防火玻璃棉板厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	尺寸:1200*600 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	151****6386 138****3781

产品详情

防火玻璃棉板-规格全防火玻璃棉板厂家

离心玻璃棉工艺流程

离心甩丝法生产玻璃棉的主要生产工艺是，将各种原材料一定比例配成的混合料在熔化成玻璃液，玻璃液经由前炉铂金属板形成稳定的液流，再流以纺丝棉到达侧壁有小孔的高带旋转的离心器里。在离心力的作用下，玻璃液被甩成一次纤维。其后，在高速喷出的混合气体作用下，一次纤维牵拉成玻璃纤维，玻璃纤维在降落集棉网带的同时，喷洒粘结剂，再经压实、固化、横切、纵切形成一定规格的产品，最后压缩捆包，装箱包装入库。

序 号	容重Kg/m3	厚度mm	长度mm	宽度mm
1	24	40-100		
2	32	25-50		
3	40	25-50		
4	48	25-50	1200-2200	600-1200
5	60	25		
6	80	20		
7	90	15		

岩棉板在存放的时候的注意事项

岩棉板这些材料是保温材料，一定得注意不能受潮，淋湿等，所以应当注意以下几点：

1、注意防雨，防水，防潮。

2、温度超过一定的温度时，保温必须加适宜的外护。

3、当保温对象呈90度放置，且有一定的高度时，岩棉板的保温层必然要有定位销或支承环，间距一定不要大于3 米，以防保温材料在有震动时向下滑动。

4、需保温的设备、保温钉以及管道为利于防腐，可接纳恰当涂层。另外应没有任何走漏的地方。这样可以达到更好的效果。

防火玻璃棉板-规格全防火玻璃棉板厂家

防火玻璃棉板-规格全防火玻璃棉板厂家