1440芯落地式光缆交接箱

产品名称	1440芯落地式光缆交接箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达落地式光缆交接箱:1440芯 1440芯:落地式光缆交接箱 宁波:慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

1440芯落地式光缆交接箱

1440芯落地式光缆交接箱： 作为家庭娱乐的中心，电视对整个通信设备【室外1440芯落地式光缆交接箱、落地式1440芯落地式光缆交接箱、盒式1440芯落地式光缆交接箱、插片式1440芯落地式光缆交接箱】格调有着很大影响。宁波普纬达1440芯落地式光缆交接箱在外观上面秉承了前代设计风格，SMC不饱和聚脂玻璃纤维材料工艺也使这台1440芯落地式光缆交接箱时尚感倍增。这样的设计理念也是未来通信设备发展的重要方向。目前这款1440芯落地式光缆交接箱正在宁波普纬达通信火热销售中，价格优惠，

【宁波普纬达通信设备有限公司】普纬达连接世界！信息沟通心灵！

订购热线15968986688 座机：0574-63615667 QQ:382778791，欢迎来电详谈

1440芯落地式光缆交接箱 技术性能指标：

· 标称工作波长 1310nm 1550nm

· 光纤活动连接器插入损耗（包括重复和互换） ＜ 0.5dB;

· 回波损耗：APC型活动连接器≥60dB;UPC型活动连接器≥50dB；PC型活动连接器≥40dB.

· 接地装置与箱体金属工件之间绝缘电阻 > 2×104MΩ，试验电质为直流500V。

· 耐温性能：在±55℃±2℃环境中放置16小时后，在常态下恢复1小时，性能无影响。

· 耐压性能：接地装置由于箱体工作之间耐压大于3000V（DC），1min不击穿，无飞弧。

· 防热性能：箱体由特殊材料构成，具有隔热性能。

· 密封性能：防尘性能：优于GB4208/1P53要求。

防水性能：80Kpa水压，±60°角摆冲水管角度，淋水15min，水珠不能进入箱内。

· 箱体静电负荷能力：壳盖≥1000N

侧表面≥500N

门铰链≥300N

· 抗冲击能力：使用冲击实验台，在X、Y、Z三个轴向各施加六次

峰值加速度为300m/s2，持续时间为6ms的冲击力，无任何破坏和损伤。

密封条使用寿命：不低于10年。

光纤弯曲半径：光缆光纤在箱内部盘绕时，无论在何处 转弯，其曲率半径 > 40mm。

一体化托盘，是一种用于光纤的熔接、分支的托盘。

24芯一体化托盘、12芯一体化托盘、12芯熔配一体化托盘、24芯一体化托盘、12芯一体化托盘免跳接、免跳接12芯一体化托盘、熔配一体化托盘、一体化模块、一体化熔纤盘、免跳纤一体化托盘、12芯一体化托盘、24芯一体化托盘、16芯一体化托盘、32芯一体化托盘、64芯一体化托盘

宁波普纬达通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，普纬达公司以“ 创新、高效、务实 ”的企业精神，以“ 求新、求变、求快 ”的发展战略，迎接光通信的美好未来。移动、联通、电信、广电网络、中国网通、长城宽带、中国铁通等。