

## ZW32-40.5高压真空断路器的价格

产品名称	ZW32-40.5高压真空断路器的价格
公司名称	西安红光智能电气有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	额定电流:630A 额定电压:35KV 产地:陕西西安
公司地址	西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单元13层11307号房（注册地址）
联系电话	18030434319

## 产品详情

ZW32-40.5高压真空断路器的价格采用了独特设计的一体式固封极柱和高可靠性的操作机构。该装置主要应用于中压架空线电网，作为分、合负荷电流、过载电流、短路电流之用。极高的可靠性在整个寿命期间完全免维护，具有高机械寿命和电寿命。整机体积小，重量轻，便于安装。

1.1 使用条件 周围空气温度：-30 ~ +60 ； 海拔高度：不超过3000米； 风速不超过34m/s； 来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的； 污秽等级： 级； 储存温度-40 ~ +85 。

二、技术参数 断路器的主要技术参数序号项目单位数值1额定电压kV40.52额定电流A1250/16003额定频率Hz50或604工频耐压1min（湿）（干）ZW32-40.5高压真空断路器的价格ZW32-40.5高压真空断路器的价格相间、对地/断口kV80/95/955雷电冲击耐受电流（峰值）相间、对地/断口kV1856额定短路开断电流kA25/31.57额定短路关合电流（峰值）kA63/808额定峰值耐受电流kA63/8094S短时耐受电流kA25/31.510额定操作循环分 - 0.1s - 合分 - 3s - 合分-6s合分-60s恢复11额定短路电流开断次数次3012机械寿命次1000013机构控制电压VAC/DC22014二次回路1min工频耐压KV2

断路器的主要机械参数序号参数名称单位数据1触头开距mm16 ± 12触头超行程mm4 ± 0.53分闸速度m/s1.4-1.84合闸速度m/s0.4-0.85触头合闸弹跳时间ms 56相间中心距离mm600 ± 27三相分合闸不同期性ms 28各相导电回路电阻 μ < 809合闸时间ms25 ~ 4510分闸时间ms20 ~ 4511重量Kg约450

三、断路器结构及工作原理 断路器结构图 ZW32-40.5户外高压真空断路器主要由集成固封极柱、电流互感器、操动机构及箱体组成。该型号断路器为小型化设计，外壳采用优质不锈钢箱体。电流互感器可根据用户需要选择。ZW32-40.5型户外高压真空断路器与配套的智能控制组合。可就地实现开关分合闸操作，也可以通过通信接口由远方遥控操作。断路器的其他信息也可以传输到控制中心，通信通道可以选择电缆、光纤、GPRS/CDMA、GSM等。ZW32-40.5高压真空断路器的价格

西安红光智能电气有限公司是按现代化企业制度建立起来的中外合资企业，是中国输变电行业研发和制造高压，超高压及特高压开关设备的重要基地。

目前公司批量生产有6-110KV.高压真空断路器，高压隔离开关，高压熔断器，高压负荷开关，避雷器/熔

断器，高压环网柜/高压开关柜及各种规格高压开关设备等。并新开发了40.5KV小型化真空断路器.产品性能优良质量稳定，多年来得到广大用户一致的好评截止目前，我公司产品一共分为三大类·27个系列·530个品种·1209种规格。所以产品均采用国家标准和IEC标准，重点产品还制订了高于国际标准的企业内控标准。与此同时，除生产各种标准型产品外，还可生产各种耐污型·高原型·耐震型等特殊地区专用产品本公司先后获得“陕西省著名商标”，西安市消费者协会“诚信单位”，西安市工商局“守合同·重信用单位”，“全国质量·信誉·服务AAAA企业”，“产品质量与服务质量双满意单位”等荣誉称号。