厂家直销临沂透水混凝土彩色透水路面材料

产品名称	厂家直销临沂透水混凝土彩色透水路面材料
公司名称	山东西建建筑材料有限公司
价格	7500.00/吨
规格参数	品牌:交地 状态:粉剂 产地:济南
公司地址	天桥区历山北路黄台电子商务产业园521室
联系电话	18396866909 18396866909

产品详情

厂家直销临沂透水混凝土彩色透水路面材料

透水混凝土【怎么做】透水混凝土用什么搅拌

透水混凝土用的原材料是高强度水泥，胶结剂，添加剂，水，碎石骨料等均匀搅拌而成的

搅拌：

将碎石、水泥和助剂放在搅拌机里进行搅拌1分钟左右后视拌合物的工作性适当加水，直到拌合物达到要求为止。

工具/原料

骨料

高标号水泥

掺合料

水性树脂

强化剂

稳定剂

水

方法/步骤

1.搅拌：透水地坪拌合物中水泥浆的稠度较大，且数量较少，为了便水泥浆能保证均匀地包裹在骨科上，宜采用强制式搅拌机，搅拌时间为5分钟以上。

2.浇筑：在浇筑之前，路基必须先用水湿润。否则透水地坪快速失水份会减弱骨料间的粘结强度。由于透水地坪拌合物比较干硬，将拌和好的透水地坪和好的透水地坪材料铺在路基上铺平即可。

3.振捣：在浇注过程中不宜强烈振捣或夯实。一般用平板振动器轻振铺平后的透水性混凝土混合料，但必须注意不能使用高频振捣器，否则他会使混凝土过于密实面减少孔隙率，并影响透水效果。同时高频振捣器也会使水泥浆体从粗骨料表面离析出来，流入底部形成一个不透水层，使材料失去透水性。

4.辊压：振捣以后，应进一步采用实心钢管或轻型压路机压实压平透水混凝土拌合料，考虑到拌合料的稠度和周围温度等条件，可能需要多次辊压，但应注意，在辊压前必须清理辊子，以防粘结骨料。

5.养护：透水地坪由于存在大量的孔洞，易失水，干燥很快，所以养护非常重要.尤其是早期养护，要注意避免地坪中水分大量蒸发。通常透水混凝土拆模时间比普通混凝土短，如此其侧面和边缘就会暴露于空气中，应用塑料薄膜或彩条布及时覆盖路面和侧面，以保证湿度和水泥充分水化。透水地坪应在浇注后1天开始洒水养护，淋水时不宜用压力水柱直冲混凝土表面，这样会带走一些水泥浆，造成一些较薄弱的部位，但可在常态的情况下直接从上往下浇水。透水地坪的浇水养护时间应不少于7天。

山东西建建筑材料有限公司是透水混凝土、透水地坪、压花地坪、压模地坪等施工工程原材料生产厂家。主要生产透水混凝土增强胶结剂、乳化反应剂、着色剂（色粉）、密封保护剂，压花地坪彩色强化剂、着色脱模粉、密封保护剂等。公司始终本着“ 以信为本，以质取胜 ”的宗旨，生产的产品遍布各大城市，赢得了业界和顾客的一致好评和信任！现在全国诚招合作伙伴及代理 。