

融达通第六代智能取款槽

产品名称	融达通第六代智能取款槽
公司名称	深圳市融达通智能科技有限公司
价格	2580.00/台
规格参数	内径尺寸:300*200*150 预留安装尺寸:425*230*230 品牌:融达通
公司地址	深圳市宝安区72区留仙三路甲岸工业园D栋四楼
联系电话	0755-29994878 13534188119

产品详情

RDT-V6A（标准版）产品说明

产品名称：多功能收银槽

产品型号：RDT-V6A（标准版）

产品规格：内径尺寸 300*200*150mm 预留尺寸
425*230*230mm 防弹玻璃深度 2.5cm (可选4cm) 防弹玻璃宽度
3.0cm

产品配置：SUS304-1.5mm不锈钢槽体
ATM标准发光金属键盘（免填单键盘）
密码语音提示、密码液晶显示模块
嵌入式智能双麦无盲音双向对讲系统
公安部标准不锈钢银行LOGO挡板
ABS合成材料防暴、防老化、防静电、防水、防尘槽壳
密码键盘拆封自毁功能（可选） 发光带盲文金属密码键盘（可选）

产品定位：本产品是一种银行现金柜台多功能集于一体的高科技、创新与实用型的银行柜台产品；系统集成实现柜台多种功能一体化银行柜台配置功能，密码输入更安全规范，高性价比，有效提升柜台的安全、整洁、美观、高档的效果，是银行现金柜台的潮流趋势和必选产品。

详细介绍：

产品优点1、银行现金柜台多功能集成设计系统，人性化、专业化、创新科技与密码安全相结合的设计理念，进口精密模具制作.2、产品功能强大，安全性高，稳定性好，安装使用后仍可在现场产品升级和功能拓展（国内领先）3、系统集成设计使柜面更安全、规范、整洁、美观、高档、节省柜台空间.4、

盲文发光金属加密键盘防水、防尘、防暴、防静电(ATM键盘标准)5、密码键盘位于槽体底部100%防窥视,确保密码输入的私密性,符合安全标准;发光带盲文的按键符合国家倡导和谐社会、平等社会的要求;充分体现银行对残疾人士的人文关怀;6、语音提示采用人声传播和多媒体音响原理设计,声音更大,音质更佳.7、双麦数字集成双向对讲系统,功率大,音质好,并彻底解决盲音和容易啸叫的问题.8、丰富的银行柜台产品经验,人性化设计,弹簧式设计构造,主要配件前置并采用抽屉式打开方式,能更容易在柜台外面拆装维护.梯形设计的槽体结构与银行柜台的设计完美结合,能在安装施工过程更加便捷,让柜台更加坚固美观;9、公安部要求不锈钢LOGO挡板和传递滑轮采用人体工程学设计,100%防窥视、经久耐用,更方便传递零钞,票据.10、槽体采用SUS不锈钢冲压成型并采用无缝隙焊接技术制作,既美观大方,也持久耐用,抗细菌,且防锈、防暴、防水、防尘。

基本特征1、支持DES和Triple DES加、解密算法、PIN加密、MAC运算、等其它定制算法;2、金属拉丝外壳多重安全结构,提高密码键盘抗逻辑攻击及物理攻击的强度.3、键盘具备免填单功能,支持输入金额(显示金额);输入号码、多段语音提示(中英文语音提示)键盘.4、评价功能可通过PC键盘自由控制或通过系统指令控制;

通讯参数支持标准RS-232和标准TTL接口,232/TTL兼容接口,也可选配USB接口;支持1200bps和9600bps波特率,1200/9600可自动识别;数据位:8位 检验位:无 停止位:1位

输入键盘标准版:十二个按键:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、清除、确认

免填单版:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、.、清除、确认、满意、一般、不满意,按键界面排布可灵活定制。

规范与运算速度符合银行卡检测中心。加解密速度<1秒。

安全特性在键盘的安全模块内部将对PIN加密多级别的程序和密钥的安全管理功能

电气性能电源供电:DC+5V直流电源。功率消耗:工作状态1W以下,非工作状态100mW以下对讲电源供电:DC+12V直流电源功率消耗:工作状态2W

产品性能不锈钢槽体:终身保修按键寿命:超过800万次按键压力:2~3N(牛)按键行程:不小于0.6mm对讲系统:柜员和客户离话筒300mm,说话声音35分贝,对讲数字系统扩音至75——85分贝,声音清晰,无啸叫。

环境适应性防护级别:IP65(键表面)工作温度:-10 ~ +40 相对湿度:30%~90% RH存储温度:-25 ~ +55 大气压力:60~106Kpa

应用领域 银行柜台、证券柜台、医院柜台等