

德阳高速公路声屏障实力强制制造商

产品名称	德阳高速公路声屏障实力强制制造商
公司名称	成都卓通金属丝网制造有限公司
价格	1.00/平米
规格参数	卓通声屏障:0.5*2 卓通声屏障:1.0 卓通声屏障:0.1
公司地址	成都市成华区东三环路二段龙潭工业园宝耳路2号内第2号办公楼2楼405号
联系电话	028-87519585 15902802381

产品详情

德阳声屏障，德阳声屏障生产厂家，德阳高速公路隔声屏障==13808079060（微信同步）15902802381，德阳声屏障价格，德阳隔声屏障安装，德阳隔音墙，德阳冷却塔声屏障，德阳空调机组声屏障，德阳百叶孔声屏障，德阳金属微孔声屏障，德阳透明板组合声屏障，德阳声屏障加工定制厂家==成都卓通金属丝网制造有限公司，设计，生产，销售，批发，安装德阳声屏障优质定制厂家，卓通声屏障款式新颖，颜色亮丽，经久耐用，价格低廉，现货供应，厂家直销。

声屏障主要用于高速公路、高架复合道路、城市轻轨地铁等交通市政设施中的隔声降噪、控制交通噪声对附近城市区域的影响，也可用于工厂和其它噪声源的隔声降噪。这其中，用于高速公路的声屏障叫做高速声屏障。此类产品设计时充分地考虑了道路的风载、交通车辆的撞击安全以及我国各地区不同的气候条件，可广泛应用于高速公路两侧来降低噪声。材质：

金属：铝板、镀锌板、彩钢板等非金属：玻璃钢、（透明材质）：pc耐力板、夹胶玻璃、亚克力板、阳光板等孔型：百叶孔型和微穿孔型表面处理：高压静电喷涂（可根据需要喷涂各种颜色）产品特点：隔声量大：平均隔声量37dB吸声系数高：平均吸声系数0.85耐候耐久性：产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线等特性，不会因雨水温度变化引起性能降低或品质异常。外形美观：可选择多种色彩和造型进行组合，与周围环境协调，形成亮丽风景线。技术参考：板材厚度：0.8--1.0mm成品高度：4-10cm成品宽度：40cm

各种规格可按客户需求生产。