

## 轮胎硫化罐 00 盛博 00 ( mm )

产品名称	轮胎硫化罐 00 盛博 00 ( mm )
公司名称	诸城市盛博机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:00 品牌:盛博 有效长度:00 ( mm )
公司地址	中国 山东 诸城市 诸城市古城子工业园区
联系电话	86 0536 6087224 18605360936

## 产品详情

型号	00	品牌	盛博
有效长度	00 ( mm )	工作压力	00 ( MPa )
类型	电热硫化罐	样式	卧式
直径	00 ( mm )	罐内有效空间	00 ( m3 )
工作温度	00 ( )	主电动机功率	00 ( KW )
外形尺寸	00 ( m )	重量	00 ( kg )

诸城盛博机械

轮胎硫化罐

设备用途：

硫化罐主要用于轮胎、橡套线缆、胶鞋、胶管、胶辊、胶带、皮球、衬胶、橡胶布、橡皮头等橡胶制品硫化，再生胶脱硫，丁苯胶热塑炼；竹木碳化脱脂，木材防火、防蛀、防腐、防变形浸渍处理，纱丝线、鬃毛、袜子加热定形，牲角和骨头高压改性、脱脂，各类羽毛水解，铝制品氧化处理。亦用于碳素材料、石棉摩擦材料、石膏及其制品等各类物料蒸压、蒸煮、浸渍、干燥。

结构特点：

硫化罐为快开门式压力容器。罐门密封采用硅胶充气式密封圈或内压自紧式橡胶垫密封。采用机械传动装置锁闭开启罐门，结构合理，操作方便，密封性能好，罐内温度均匀，安全附件齐全（配装安全联锁装置）。

开启方式：

手动：直接操作手柄实施快开门的开启和关闭。电动：操作控制按钮，控制减速电机及涡轮蜗杆实施快开门的开启和关闭。气动：操作控制按钮，控制气缸伸缩实施快开门的自动开启和关闭。液动：操作控制按钮，控制液压缸伸缩实施快开门的自动开启和关闭。

加热方式：蒸汽加热、电加热、导热油加热。

1.胶管、胶辊硫化罐：主要用于橡胶制品的硫化以及再生胶脱硫，丁苯橡胶热塑胶，胶管，电缆的硫化等。2.轮胎翻新硫化罐：本公司专业生产用于轮胎翻新行业中的硫化罐。3.硫化鞋：硫化鞋外底，沿条和外包头等生胶片与鞋帮粘合后，在硫化罐中加压而硫化成型。4.蒸纱、煮纱硫化罐：适用于缝纫线，长线，棉纱，羊绒，商标丝，晴纶丝束，印花毛条等多种纤维真空热定型。5.碳化炉：又名蒸缸，主要用于竹木的碳化，用高温/高压将竹材的有机物分离并变形，保留竹材固有的高密性，任性好，强度大等性能，并使竹材具有阻燃，抗弯曲，防虫，防腐蚀，纹理清晰等特点。