

FXM三防照明配电箱挂墙明装全塑三防箱

产品名称	FXM三防照明配电箱挂墙明装全塑三防箱
公司名称	浙江森恩防爆电器有限公司
价格	588.00/台
规格参数	品牌:森恩防爆 型号:FXMD 产地:浙江省温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇峡门工业区
联系电话	18758775681

产品详情

FXMD-S三防配电箱壳体外壳采用工程塑料材质，颜色为黑色，内装小型断路器，箱体大小主要根据内装元器件安装情况决定。为方便用户我们在面板上安装视窗可直接开盖操作柱，产品密封性能好，具有很好的防水防尘功能。该产品主要适用于化工厂等腐蚀强度大以及容易进水的场所。用户订货时能提供电气原理图，也可由我司代为设计，经确认完毕后安排生产。

FXM三防照明配电箱挂墙明装全塑三防箱使用环境

1、环境温度-25°至55°。2、安装高度不超过海拔2000m。3、强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀，多水、多尘、潮湿等环境。4、广泛应用于石油、化工、仓库、食品、制药、军工等工厂企业。

FXM三防照明配电箱挂墙明装全塑三防箱技术参数：额定电压：220V/380V额定电流：63A-100A防护等级：IP65内装元件：小型断路器极数：1P、2P、3P、4P、1PL、2PL、3PL、4PL

FXM三防照明配电箱挂墙明装全塑三防箱结构特点及作用1、工程塑料外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂材料，通过模具压制而成，外形美观。具有抗老化、不变形，抗冲击、抗静电、耐腐蚀等优点。产品颜色为绿色。2、不锈钢外壳通过模具落料、成型工艺加工而成，表面镜面抛光处理，美观大方。3、钢板外壳表面酸洗，钝化后采用高压静电喷塑处理，防腐等级为F1。4、G、S两系列抗强酸、强碱、盐、海水、氨、氯离子腐蚀，防腐等级为F2。5、G、S两系列产品为迷宫式防水结构，具有良好的防水、防尘性能，防护等级为IP65。6、所有外露紧固件均采用不锈钢，密封件采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱、耐高温。7、本系列产品适用于交流50Hz，电压至380V及以下，直流至440及以下，电流100A以内的电路中，作为工作现场中照明控制，电能传送、动力控制等作用。8、本系列产品内装C65高分断小型断路器。9、可带漏电保护，光电控制等功能。

温州森恩防爆电器有限公司主营：防爆配电箱、防爆操作柱、防爆照明配电箱、防爆动力配电箱、防爆控制箱、防爆按钮箱、防爆防腐操作柱、粉尘防爆配电箱、防爆断路器、防爆磁力启动器、防爆转换开关、LED防爆灯、防爆荧光灯、防爆应急灯、防爆防腐全塑荧光灯、LED防爆泛光灯、防爆轴流风机、

防爆挠性连接管、防爆接头、不锈钢防爆接头、不锈钢防爆箱、防爆柜等欢迎来电咨询 www.sxfbdq.com