供应东莞QBY-25隔膜泵 1寸气动隔膜泵

产品名称	供应东莞QBY-25隔膜泵 1寸气动隔膜泵
公司名称	东莞市志力泵业有限公司
价格	950.00/台
规格参数	志力泵业:QBY-25 QBY-25:气动隔膜泵 东莞:隔膜泵厂家
公司地址	广东省东莞市莞城街道创业八达路219号（注册地址）
联系电话	13431233678

产品详情

QBY气动隔膜泵

主要特点： 1、不需灌引水，吸程高达7m，扬程达50m，出口压力≥6kgf/cm2;
铝合金、不锈钢材质隔膜泵
2、流动宽敞，通过性能好，允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微
3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节（气压调节在1-7kgf/cm2之间）; 4、该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜将抽送的介质与泵的运动部件、工作介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易发挥或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全;
5、不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠; 6、可以浸没在介质中工作; 7、作用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机，泵也不会因此而损坏，不旦超负荷，泵会自动地停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又有自动启动运行; 8、结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动部件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降;
9、可输送较粘的液体（粘度在1万厘泊以下）;
10、本泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响，这是该泵一大特点。

型号	流量（m 3 /h)	扬程（m)	吸程（m)	最大允许能过颗粒直径(mm)	最大供气压力(kbf/cm 2)	最大供气消耗量（m 3 /min)
QBY-10	0～0.8	0～50	2	5	4-7	0.3
QBY-15	0～1	0～50	2	5	4-7	0.3
QBY-25	0～2.4	0～50	5	2.5	2-7	0.6
QBY-40	0～8	0～50	5	4.5	2-7	0.6

QBY-50	0～12	0～50	5	8	2-7	0.9
QBY-65	0～16	0～50	5	8	2-7	0.9
QBY-80	0～24	0～50	5	10	2-7	1.5
QBY-100	0～30	0～50	5	10	2-7	1.5