

湘潭粘钢加固-粘贴钢板加固-湖南达鼎工程

产品名称	湘潭粘钢加固-粘贴钢板加固-湖南达鼎工程
公司名称	湖南达鼎工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市岳麓区岳麓街道黄鹤小区5片10栋3单元201室
联系电话	18674814416

产品详情

粘钢加固又叫粘贴钢板加固，混凝土结构采用粘钢加固，是开发较早的结构加固方法和技术，即采用高强结构胶把钢板与混凝土结构牢固地粘在一起，使之形成复合的整体结构，有效地传递应力，从而整体联合承载。据此结构可恢复或提高承载能力，亦即保持或增加了强度和刚度。粘钢加固技术适用于承受静力作用的一般受弯及受拉构件，加固后的构件重量增加或减少；同时不影响构筑物的使用净空，不改变构件外形；且连接处受力均匀，不会产生应力集中。粘贴钢板加固施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业，对生产和生活影响小，且加固后对原结构外观和原有净空无显著影响，但加固效果在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平；适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件的加固。

粘钢加固工艺特点（1）、施工简便、快捷、基本不增加被加固构件断面尺寸和重量。（2）、建筑结构胶将钢板（型钢）与混凝土紧密粘接，将加固件与被加固体合为一体，结构胶固化时间短，完全固化后即可正常受力工作。粘钢加固适用范围（1）、适用于承受静力作用的一般受弯及受拉构件。（2）、使用环境温度不超过5~60℃，相对湿度不大于70%及无化学腐蚀的使用条件为限，否则应采取有效的防护措施。（3）、当构件混凝土强度等级低于C15时，不宜采用本法加固

湖南达鼎工程技术有限公司能够独立承担建筑粘钢加固，植筋加固，锚栓加固，包钢加固，碳纤维加固，预应力加固，裂缝修补加固，加大截面加固，地基基础加固，水下拆除加固，托梁换柱加固，架桥腐蚀加固，建筑物纠偏、平移加固，建筑物增层、改扩建加固，建筑物液压钳静态破碎及静力切割、拆除，抗震加固等工程。

我们本着“追求完美，创造一流优质工程”这一企业宗旨，不断开拓新的施工领域，长期坚持信誉第一、用户至上的原则，以客户需求为第一，想客户之所想，解客户之所急，以信誉求发展，质量求生存。一流服务同行业比质量！同质量比价格！同价格比服务！是一支特种建筑工程中的精品之师。