

## 南京道路划线-材料的熔融

产品名称	南京道路划线-材料的熔融
公司名称	南京达尊交通工程有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:达尊 型号:njdz-2018 产地:南京
公司地址	南京市建邺区工业园
联系电话	18951744567 18951744502

## 产品详情

南京道路划线-材料的熔融，南京达尊道路标线划线工程的施工流程、方法及其工艺步骤说明，联系人：吴先生 联系电话；18951744567

达尊热熔型南京道路划线施工流程：

- 1、现场准备
- 2、安全措施
- 3、清扫路面
- 4、放样
- 5、涂底漆
- 6、撒布涂敷（玻璃珠）
- 7、固化
- 8、修整
- 9、自检

达尊热熔型南京道路划线工艺步骤说明：南京道路划线-现场准备。

到达施工现场后，首先要了解道路交通情况，在尽可能不影响交通的情况下来安排划线工作，要对交通引导作出局部规划，采取完善和醒目的交通安全措施。把需要划标线的断面

保护起来，以便划线工作清洁路面。

### 南京道路划线-安全措施。

首先要考虑路面的宽度，交通等因素，充分动用标志、交通锥、路栏等安全设施。施工人员应着黄色或白色的明亮颜色的工作服，头戴黄色或白色有反光带工作帽。配备交通管理员，管理好行人和交通，尽是防止事故发生。交通管理员必须由认真负责和熟练者担任，并佩戴臂章，携带警笛、红旗等，特别要注意行人以免引起烫伤事故。

### 南京道路划线-材料的熔融。

将熔解釜载于车上，随熔解釜配置有CP气（液化石油气）为燃料的煤气燃烧器和搅拌装置，应用这些设备将材料加热搅拌直到熔融，使之成为符合要求的涂料。涂料的熔解情况对于操作粘接、修整都有影响，应给以足够重视。特别注意以下几点：

（1）应严格控制温度，避免长时间高温加热，防止涂料变色热劣化。（2）根据涂料量和粘度的要求调节火候和搅拌转速。涂敷量少时，使用小火。熔融涂料移运距离不宜太长。（3）头一锅熔解时（例如早的一锅）要特别小心温度控制，并注意安全。（A）要充分搅拌、混合，使涂料均匀。供给规定粘度的涂料，补充新材料时，要注意新加入材料的深融情况。（B）要注意加热次数，每锅材料尽可能加热一次。作业将结束前应与负责人商量还需熔融材料的数量，尽量不使剩余涂料过多留置到隔日。（C）涂料中含有大量空气，会突然沸腾引发事故应注意。熔解釜周围不要堆放易燃物品。

南京达尊交通工程有限公司是承接各种南京道路交通标线划线、南京环氧地坪施工的的化公司。我们的南京环氧地坪施工、南京道路划线、南京道路标线、南京交通划线、南京交通标线、南京停车场划线、南京高速公路划线、南京工厂停车场、南京厂区道路划线、南京学校停车场、南京学校道路划线、南京医院停车场、南京医院道路划线、南京生活小区停车场、南京生活小区道路划线、南京商业区停车场、南京商业区道路划线、南京物业管理小区停车场等施工具有良好的化。联系人：吴先生 联系电话；18951744567