190A便携式发电电焊一体机

产品名称	190A便携式发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	功率因数 %:100
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

190A便携式发电电焊一体机

1、设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到较佳修补效果。

2、热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理。

3、焊补冲击极小 。本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。

4、修复精度高。堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。

5、熔接强高。由于充分渗透到工件表面材料产生的结合力。

6、采用环精密控制。

190A便携式发电电焊一体机整机温升小，满载使用时允许的环境温度高，电流可以无.调节，可适应各种电流焊接要求，。由于整机体积小，配合普通发电机电焊机组即可以组装为.台发电电焊机。

TO190A柴油发电电焊机（大泽动力TOYOTI）

产品编号　TO190A

款式　手推式

品牌　大泽动力

额定输出功率KW　10

绝缘等级　F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 0-190A

空载电压　60V

工作电压　22-30V

负载持续率 100%

适用焊条 φmm　2.0～4.0

电焊同时辅助功率

额定输出KW　5

*大输出KW　6

发电机

额定电压 V 220（可选配380V）

耗油量 205g/kw.h

功率因数 %　100

工作状态　连 续

发动机

名称　188F（YOTOTI）

发动机形式 单缸 直列 四冲程 风冷柴油机

缸体数 1

排气量 420CC

额定转速 rpm 3000

启动方式　手启动|电启动

燃油型号　0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

其他

工作环境温度 °C　-20～40

油箱容量 L 20

*大尺寸 mm　760*520*680

净重 Kg　90|102

噪 音 dB　70

机油容积　1.05L

连续工作　12H