

190A便携式发电电焊一体机

产品名称	190A便携式发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	功率因数 %:100
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

190A便携式发电电焊一体机

- 1、设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到较佳修补效果。
- 2、热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理。
- 3、焊补冲击极小。本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。
- 4、修复精度高。堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。
- 5、熔接强度高。由于充分渗透到工件表面材料产生的结合力。
- 6、采用环精密控制。

190A便携式发电电焊一体机整机温升小，满载使用时允许的环境温度高，电流可以无.调节，可适应各种电流焊接要求，。由于整机体积小，配合普通发电机电焊机组即可以组装为.台发电电焊机。

TO190A柴油发电电焊机（大泽动力TOYOTI）

产品编号 TO190A

款式 手推式

品牌 大泽动力

额定输出功率KW 10

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 0-190A

空载电压 60V

工作电压 22-30V

负载持续率 100%

适用焊条 mm 2.0 ~ 4.0

电焊同时辅助功率

额定输出KW 5

*大输出KW 6

发电机

额定电压 V 220 (可选配380V)

耗油量 205g/kw.h

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 188F (YOTOTI)

发动机形式 单缸 直列 四冲程 风冷柴油机

缸体数 1

排气量 420CC

额定转速 rpm 3000

启动方式 手启动|电启动

燃油型号 0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

其他

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 L 20

*大尺寸 mm 760*520*680

净重 Kg 90|102

噪音 dB 70

机油容积 1.05L

连续工作 12H