

南京道路划线-放样

产品名称	南京道路划线-放样
公司名称	南京达尊交通工程有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:达尊 型号:njdz-2018 产地:南京
公司地址	南京市建邺区工业园
联系电话	18951744567 18951744502

产品详情

南京道路划线-放样，南京达尊道路标线划线工程的施工流程、方法及其工艺步骤说明，

联系人：吴先生 联系电话；18951744567

达尊热熔型南京道路划线施工流程：

- 1、现场准备
- 2、安全措施
- 3、清扫路面
- 4、放样
- 5、涂底漆
- 6、撒布涂敷（玻璃珠）
- 7、固化
- 8、修整
- 9、自检

达尊热熔型南京道路划线工艺步骤说明：南京道路划线-放样

南京道路划线-放样。

(1) 首先要做好交通管理，确保放样操作安全，然后进行标线位置的测量，按设计图纸标明的位置和图形，用测量用具和白粉在路面上作出标记。(2) 根据道路的构造及交通情况不同，一般先测出道路中心点，然后按10 - 20m间隔确定的中心线，在曲线路段，沿线率半径每5 - 15cm设定中心点。(3) 在道路的纵断方向以50m长度作为校正单位，当确认设定的中心点连接线与曲线半径相符时，则连接各中心点划出道路中心线样板。这样按顺序向前校核，在向前不断延伸中心线的同时，也需不断的与已设定的中心线位置进行校核。(4) 根据道路中心线位置，标出划线一半的宽度（例如当标线宽为15cm，中心线一半的宽度为7.5cm）并画出标线宽度的轮廓线，以便进行喷涂作业。当曲率半径小的曲线路段，必须确认道路线形设计与施工情况，求得与道路线形的协调一致。(5) 车道分界线，边缘根据中心线量出，一般情况也需标出标线宽度。人行横道线，导流标线，文字记号等的放要以施工图设计为原则。但是，考虑以道路的特殊条件和进出中等的位置需总体协调时，有必要根据道路实际情况重新设计放样定位。(6) 旧线重新划的放样。当路面标线已磨损而需要重新喷涂时，如标线位置不变，则根据标线上残存的涂料一般勿重新放样，但是当旧标线位置不符合路面情况时，必须重新进行测量修正。因此在进行路面标线放样之前必须调查清楚。

南京达尊交通工程有限公司是承接各种南京道路交通标线划线、南京环氧地坪施工的的化公司。我们的南京环氧地坪施工、南京道路划线、南京道路标线、南京交通划线、南京交通标线、南京停车场划线、南京高速公路划线、南京工厂停车场、南京厂区道路划线、南

京学校停车场、南京学校道路划线、南京医院停车场、南京医院道路划线、南京生活小区停车场、南京生活小区道路划线、南京商业区停车场、南京商业区道路划线、南京物业管理小区停车场等施工具有良好的化。联系人：吴先生 联系电话；18951744567