

2BV-2070水环真空泵

产品名称	2BV-2070水环真空泵
公司名称	东莞市志力泵业有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	志力泵业:真空泵 2BV-2070:2BV-5110 东莞:东莞
公司地址	广东省东莞市莞城街道创业八达路219号(注册地址)
联系电话	13431233678

产品详情

2BV系列水环真空泵概述: 2BV系列水环真空泵适用于抽除气体和水蒸气，吸气压力可以达到33mbar绝压(97%真空度)。当水环真空泵在吸气压力接近极限真空(工作液的饱和蒸汽压)下长期工作时，应联接汽蚀保护管，以对泵进行保护。作为压缩机用时，其压力最大至0.26MPa(绝压)。

2BV系列水环真空泵作为新一代节能型产品，其以出色的性能及众多优点将全面取代同性能的SK、2SK系列水环真空泵及W、WY、WL系列往复真空泵。

2BV系列水环真空泵特点:

机泵同轴式直联设计，节省空间，易于安装。

全部采用优质机械密封作为标准配置。

2BV系列全部设有气蚀保护管接口，如在极限压力下工作，开启气蚀保护管接口(或与分离器连接)可在最大限度保证吸气效果的情况下消除气蚀声，并对泵进行保护。

铸造叶轮强度高，经久耐用，并提高了泵的耐腐蚀性。如过流部件采用不锈钢材质，可工作在更为苛刻的环境中。

独特的柔性排气口设计，不会产生过压缩，确保了2BV在其性能范围内效率最佳。

真空过滤（化学制品过滤厂，化学制品处理厂，铁矿厂，采矿业，磷肥厂，造纸厂，家禽加工厂，选煤厂）蒸馏水（自来水厂）冷凝器水箱补水（电站）真空蒸馏（牛奶厂，食品厂，化工厂，纸浆厂）烘干（化工、医药室，实验室）木材处理/干燥 挤出成型（塑料行业）医药/实验室真空成型（塑料，聚乙烯，橡胶，轮胎等制造，木器加工，纺织厂，胶合板厂，电线杆的制造等）土壤净化真空包装液体脱气（食品加工，水软化，瓶装啤酒，汽车，玻璃，化工）制革食品加工（食品加工厂，牛奶厂）罐装

**技术参数
性能表**

产品型号	最大气量
极限真空度	
mbar(MPa)	电机功率
kW	泵转速 r/min
工作液流量	
L/min	噪音 dB(A)
重量	
kg	M3/min
M3/h	2BV2 0600.4527
33mbar	
(-0.098MPa)	0.812880262312BV2
	0610.86521.452880265352BV2
	0701.33802.3528802.566562BV2
	0711.831103.8528804.272652BV5
	1102.75165414506.7631032BV5
	1113.832305.514508.3681172BV5
	1214.662807.5145010691492BV5
	1316.6640011145015732052BV5
	1618.335001597020743312BV6
	1102.75165414506.7631532BV6
	1113.832305.514508.3682082BV6
	1214.662807.5145010692402BV6
	1316.6640011145015733202BV6
	1618.33500159702074446