

地埋环氧煤沥青防腐钢管

产品名称	地埋环氧煤沥青防腐钢管
公司名称	沧州友通管道有限公司
价格	3500.00/吨
规格参数	环氧煤沥青:2.5元一平米
公司地址	盐山县蒲洼开发区
联系电话	0317-6288720 13785768099

产品详情

地埋环氧煤沥青防腐钢管，这是提供的一种新型带有改性无溶剂环氧玻璃布防腐防护层的管道，用于输油管道外部防腐防护，其具有更强的机械性能，更强的抗腐蚀性能，环保无污染等优点。为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：一种带有改性无溶剂环氧玻璃布防腐防护层的管道，包括管道及管道外壁上的防护层，其中，所述防护层由内向外包括有基层、网状玻璃纤维布浸润层、表面层。其中，所述网状玻璃纤维布浸润层使用网状玻璃纤维布浸润于改性无溶剂环氧胶黏剂中形成。其中，所述网状玻璃纤维布是由纵横交错的无捻、无蜡、无碱玻璃纤维织成的网状结构。其中，所述基层涂于经过表面处理后的基材表面。其中，所述基层、表面层均使用改性无溶剂环氧胶黏剂。其中，所述基层厚度中间层厚度表面层厚度。其中，整体厚度为。其中，所述网状玻璃纤维布浸润层设置多层。其中，在所述的表面层外重复设置玻璃纤维浸润层及表面层，形成多层结构。

环氧煤沥青防腐钢管施工工艺 1、带锈防腐机理：IPN的两组单体按比例混合时，立即发生反应，开始时混合物黏度很小，其渗透速度快，可直接渗透至钢铁表面，并把锈体从钢铁表面分离，进而包围，随着反应时间的增长，混合物逐渐固化形成IPN网结膜，附着在钢铁表面，拒绝了锈蚀的进行。

2、防腐件的预处理

消除防腐件表面的油污、尘土、焊渣、氧化皮及疏松的锈蚀物，防腐件表面保持干燥，无污迹。

3、涂料调制准备 涂料应预计好用量，按比例混合，充分搅拌后，在规定时间内用完。 4、喷涂防腐件喷涂不宜少于三道，按防腐等级分为三种情况：

（1）普通防腐施工：先涂二层底漆（无色），然后在刷二道面漆。（2）加强防腐施工：先涂一层底漆（无色），然后缠一层脱脂玻璃纤维布，同时刷一道面漆，*喷涂二道面漆。（3）重加强防腐施工：先涂一层底漆（无色），然后缠一层脱脂玻璃纤维布，同时刷一道面漆，然后缠一层脱脂玻璃纤维布，同时刷一道面漆，*喷涂三道面漆。以上各种防腐等级的施工均可采用机械喷涂或人工涂刷。

地埋环氧煤沥青漆介绍

一.组成

该产品是由环氧树脂、煤焦油沥青、防锈颜料、助剂、改性胺配制而成。产品具有干燥迅速，附着力好、柔韧性好，双组分包装、施工方便。具有耐酸、耐碱、耐盐、耐水、耐油等特点。

二、特性及用途：

该漆综合了环氧树脂的机械强度高、粘接力大、耐化学介质浸蚀和沥青的耐水、抗微生物、抗植物根系的特点，是一种高性能的防腐绝缘涂料，该产品有良好的耐化学性、耐水性。

适用于输油、输气、输水管道，自来水、煤气、管道、炼油厂、化工厂、污水处理厂的设备和管道的防腐，亦可作为海洋石油钻井平台及船舶水下部的防腐及矿山、井下设备的防腐。

三、施工及贮存：

(1) 涂装前须将基铁表面处理Sa2.5级，施工中严禁带入水份、灰尘、油污以保证涂刷质量。

(2) 涂料配比为：甲组分（基料）、乙组分（固化剂）=10kg漆；1kg固化剂（或按我厂告知的比例配比施工）。

(3) 施工配比方法为：将甲组分大口打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。熟化30分钟，即可进行涂装。

(4) 此材料要求随配随用，配比后的涂料须在六小时之内用完。未配完的材料要密封保存。

(5) 阴雨天或相对湿度大于75%时应停止施工。对于腐蚀介质严重的部位，建议多道涂刷。

(6) 产品应存放在阴凉干燥处，防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。

(7) 贮存期为十二个月，期满后应检验各项技术指标，如达到指标要求，可继续使用。

现在正属于国内制造业旺季阶段，但不锈钢管厂家似乎是旺季不旺，表现不佳，因钢管主要应用领域在房地产及工业上较多，而今年国家对于这方面又没有出台一些新政策、新项目，以改变需求不佳的状态。今年以来房地产行业对316L不锈钢管需求保持不温不火之势，即使是在旺季，也导致整个钢管市场需求瘫痪的状况，使商家订单较少。据调研中一位刘先生告诉我们："从5.1开始生意就一直往下滑，前几天还停工了一个礼拜，主要就是没有什么订单，今年楼市又不好，不锈钢管更没有什么需求，况且今年资金又紧张，对于新客户都不敢做，怕是骗款的，除非是现款，否则不会做的，所以根本也就没有什么淡旺季之说了，周围同行大家也都是一样的情况。"可见，不锈钢管厂家前景仍旧令人堪忧，商家也充满迷茫，不知所措，只能静观其变，等待国家出台政策改变市场疲软的困境。