

多台现货E3649A特价出售E3649A直流电源

产品名称	多台现货E3649A特价出售E3649A直流电源
公司名称	东莞市塘厦新盛电子仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	安捷伦:E3649A E3649A:E3649A 美国:E3649A
公司地址	东莞市塘厦镇光华商务大厦506室
联系电话	13549283914 13712005286

产品详情

多台现货E3649A特价出售E3649A直流电源

精确无误的好仪器，各行各业的保护神！！

精确无误！质量可靠的仪器测试设备有祝您公司飞速发展！！！！

新创仪器！！！！样样惊喜再三为你！ 买 卖 租 二手测量仪器；只要有梦想，凡事可成真

新创仪器——让您看见未来就在前方

24小时服务电话；谭雪13549283914杨宇13712005286

E3649A E3649A直流电源

品牌；美国安捷伦/Agilent

产品说明

Agilent E3649A可编程直流电源的技术指标

负载1和电源调整率 \pm (%输出 + 偏置) 电压 $< 0.01\% + 3\text{mV}$ 电流 $< 0.01\% + 250 \mu\text{A}$ 纹波和噪声 (20Hz - 20MHz) 常模电压 $< 5\text{mVpp} / 0.5\text{mVrms}$, 对8V/20V电源 $< 8\text{mVpp} / 1\text{mVrms}$, 对35V/60V电源 常模电流 $< 4\text{mA}$ 共模电流 $< 1.5 \mu\text{A}$ 年精度 (@25 ± 5) , \pm (%读数 + 偏置) 编程电压 $< 0.05\% + 10\text{mV}$ ($< 0.1\% + 25\text{mV}$, 对于E3646/47/48/49A输出2) 电流 $< 0.2\% + 10\text{mA}$ 读回电压 $< 0.05\% + 5\text{mV}$ ($< 0.1\% + 25\text{mV}$, 对于E3646/47/48/49A输出2) 电压 $< 0.15\% + 5\text{mA}$ ($< 0.1\% + 10\text{mA}$, 对于E3646/47/48/49A输出2) 分辨率程序 $< 5\text{mV} / 1\text{mA}$ 读回 $< 2\text{mV} / 1\text{mA}$ 电表 $< 10\text{mV} / 1\text{mA}$ 瞬态响应在输出电流从满度变化到半满度, 或从半满度变化到满度时, 输出恢复到15mV内的时间小于50 μs 稳定时间 $2 < 90\text{ms}$ OVP精度, $< 0.5\% + 0.5\text{V}$ \pm (%输出 + 偏置) 激活时间 $3 < 1.5\text{ms}$, OVP $3\text{V} / < 10\text{ms}$, OVP $< 3\text{V}$ 温度系数 \pm (%输出 + 偏置) / 电压 $< 0.01\% + 3\text{mV}$ ($< 0.02\% + 5\text{mV}$, 对于E3646/47/48/49A输出2) 电流 $< 0.02\% + 3\text{mA}$ 稳定度 恒定输出和温度 \pm (%输出 + 偏置) , 8小时电压 $< 0.02\% + 2\text{mV}$ 电流 $< 0.1\% + 1\text{mA}$ 远地敏感 1V 各负载线最大压降 电网输入 $100\text{Vac} \pm 10\%$ (选件0E9) / $115\text{Vac} \pm 10\%$ (标准) / $230\text{Vac} \pm 10\%$ (选件0E3) (47Hz - 63Hz) 保修期 1年 产品遵从规范 设计遵从UL3111-1; 经 CSA 22.2 No. 1010.1认证; 符合IEC 1010-1; 遵从EMC directive 89/336/EEC (Group1, Class A) 型号E3646A E3647A E3648A E3649A 最大功率60W 100W 输出数2222 额定直流输出2路2路2路2路 (0 - 40) 0-8V/3A或0-35V/0.8A或0-8V/5A或0-35V/1.4A或0-20V/1.5A 0-60V/0.5A 0-20V/2.5A 0-60V/0.8A 净重7.3kg 9.2kg 尺寸 228mm W \times 133mm H \times 374mm D 1敏感端连接。 2在直接通过GPIB或RS-232接口收到VOLTage 或 APPLy命令后, 输出电压从1%至99%, 或从99%至1%变化所需要的最大时间。 3 在OVP条件产生后输出开始下降的平均时间。 型号E3640A E3641AE3642A E3643AE3644A E3645A 最大功率30W 50W 80W 输出数111111 额定直流输出0-8V/3A或0-35V/0.8A或0-8V/5A或0-35V/1.4A或0-8V/8A或0-35V/2.2A或 (0 - 40) 0-20