

平顶山路灯厂家

产品名称	平顶山路灯厂家
公司名称	郑州光华灯具有限公司
价格	790.00/套
规格参数	品牌:平顶山路灯厂家 郑州光华灯具 型号:平顶山路灯厂家 GH-30 产地:平顶山路灯厂家 郑州航空港
公司地址	新郑航空港新港大道北侧（港区客运站隔壁）
联系电话	18837185952

产品详情

平顶山路灯厂家郑州光华灯具有限公司关于新农村太阳能路灯的介绍：

1 平顶山路灯厂家的太阳能路灯光源:超亮度LED灯12V / 20W 1盏 要

2 太阳能电池组件:多晶硅 60W 组

件3 太阳能专用免维护铅酸蓄电池:12V / 65AH 配4 节制系统1套

置 5 太阳能专用密封蓄电池地埋箱、 组件国标线材

6 平顶山路灯厂家的6米灯杆含地笼、 太阳能板支架。

以郑州市日照为参数，每入夜灯6-10H，连续阴雨天3天，适合灯功能 间距20-25米一盏。

质保 整套系统全保二年，人为和不可抗拒的自然灾害原因起因除外。

(2)平顶山路灯厂家的30瓦/8米高灯杆太阳能LED小路灯

序设置设备陈设内容号主

1 光源:超亮度LED灯12V / 30W 1盏 要

2 太阳能电池组件:多晶硅 70W 组

件3 太阳能专用免掩护铅酸蓄电池:12V / 80AH 配4 节制系统1套

置 5 太阳能专用密封蓄电池地埋箱、组件国标线材

6 平顶山路灯厂家的8米灯杆含地笼、太阳能板支架

以石家庄日照为参数，每入夜灯6-10H，连续阴雨天3天，适合灯功能 间距25-30米。

质保 整套系统全保二年，人为和不可抗拒的自然灾害原因起因除外。

(3)40瓦/8米高灯杆太阳能LED小路灯

主序设置设备陈设内容 要号

组1 光源: 超亮度LED灯12V / 40W 1盏

件2 太阳能电池组件:多晶硅 100W

配3 太阳能专用免掩护铅酸蓄电池:12V / 120AH

置 4 节制系统1套

5 平顶山路灯厂家的太阳能专用密封蓄电池地埋箱、组件国标线材

6 8米灯杆含地笼、太阳能板支架

以昆明日照为参数，每入夜灯6-10H，连续阴雨天3天，适合灯间功能 距30m。

质保 整套系统全保二年，人为和不可抗拒的自然灾害原因起因除外。

注:右图为40瓦太阳能LED路灯灯头:

平顶山路灯厂家的太阳能路灯筹划标准

(1)新农村太阳能路灯灯间距的筹划

LED路灯头属于截光型灯头，截光型灯具参照国家标准灯具的最大光强方向与灯具向下垂直轴的夹角在 0° — 65° 之间，灯具的最大光强投射方向和垂线交角不宜超过 65° ，实践筹划灯间距= $\text{tg}65^{\circ} \times$ 灯杆的高度 $\times 2$ ，根据新农村培植的特点略有差距，但是差距不克不迭太大。

(2)平顶山路灯厂家的灯具的筹划

(一)参照国家标准灯具的挑臂不宜超过装置高度的 $1/4$ ，如果挑臂长度过长，一是会低落装灯一侧路缘石和人行道的亮度(照度);二是悬臂的机器强度哀求高，并且可以或许会构成灯具和光源发生振动，影响他们的应用寿命，三是影响雅观，构成悬臂和灯杆之间比例不协调，四是造价也会增加，故悬臂长度不宜过长。

(二)灯具的倾角不宜超过 15° ，增大灯具的仰角，虽然会增加到达灯具迎面一侧路面光线的数量，可路面亮度并不会显著增加;特别常规照明灯具支配的几种基本办法规定了采用常规照明办法时应符合的哀求，在弯道上，如果灯具

平顶山路灯厂家的太阳能路灯仰角过大，发生眩光的可以或许性就会增加，光污染也会增加。因此灯具的仰角也应予以限制

(三)平顶山路灯厂家的太阳能路灯灯杆不得设在危险地点或掩护时严重妨碍交通的地方;

(四)新农村培植道路的平均水平照度，夜间宜为 15lx，并应供应适当的垂直照度。