

甲醇气体浓度超标报警器检测气体甲醇泄漏报警器

产品名称	甲醇气体浓度超标报警器检测气体甲醇泄漏报警器
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

产品详情

甲醇气体浓度超标报警器检测气体甲醇泄漏报警器甲醇气体报警器是主要由气体探测器和气体报警控制器两部分组成，采用先进的进口催化燃烧式传感器，可上传DCS、PLC系统。探测器属隔爆型，双腔体结构设计，防爆等级为Exd II CT6 Gb，是用于检测空气中甲醇气体的含量，当甲醇气体的浓度达到或高于预定水平时，探测器会输出4-20mA标准信号或M-BUS协议信号，气体报警控制器立即发出声光报警并驱动排风或电磁阀等其他外设动作，防止爆炸、火灾、中毒事故。产品特点：测量准确：传感器采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小，抗中毒性能好。防爆型设计：可用于工厂条件的1、2区危险场合。维修方便：传感器采用数字化模组设计，现场更换时无需校零、标定。声光报警：可选配专用的防爆声光报警器，实现现场声光报警。技术参数：检测气体：甲醇检测原理：催化燃烧式检测范围：0-100%LEL响应时间：T90<30s供电电源：DC36V±15%功率：<1W信号输出：一组无源常开信号安装线缆：RV2×2.5mm²准确度：±5%FS防护等级：IP65工作温度：-40~70湿度范围：10%RH~95%RH压力范围：86Kpa~106Kpa存储温度：-25~55材料：铸铝防爆链接螺纹：G3/4内螺纹认证：防爆合格证中国国家强制性产品认证证书产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-甘肃-四川-广东-广西-福建-湖北-湖南-重庆-云南-安徽-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-新疆-陕西-山西等全国各地。产品售后服务:1、我公司生产的产品，质保期为自出厂之日起一年（人为因素和不可抗力除外）2、一般情况下传感器的使用寿命为：催化燃烧式传感器为2年，电化学式传感器为1年。传感器的实际使用寿命与工作环境有直接的关系，使用环境不同，传感器的寿命会发生变化。3、为确保产品性能的可靠性，我们建议用户，在使用期限内，定期对产品进行维护和校准。