

全自动止水钢板机 钢板止水带设备型号可调

产品名称	全自动止水钢板机 钢板止水带设备型号可调
公司名称	沧州圣润压瓦机械有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:兴和 型号:400 产地:泊头市
公司地址	河北省沧州市泊头市道东街（注册地址）
联系电话	18233670313

产品详情

别称：止水钢板。

在箱型基础或地下室，底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的，下次再浇捣墙板混凝土时，就有一条施工冷缝，当这条缝的位置在地下水位线以下时，就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理，处理的方法很多，其中比较通行的方法是设置止水钢板如图。

施工要点

编辑

- 1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上；
- 2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊，钢板搭接不小于20mm；
- 3、墙体转角处的处理，一、整块钢板弯折；二、丁字型焊接；三、7字型焊接。
- 4、止水钢板的支撑焊接，可以用小钢筋电焊在主筋上；
- 5、止水钢板穿过柱箍筋时，可以将所穿过的箍筋断开，制作成开口箍，电焊在钢板上。
- 6、止水钢板的“开口”朝迎水面。