

# ABS 2802HD ABS 2802HD

产品名称	ABS 2802HD ABS 2802HD
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	38.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

食品级ABS MG38F 美国GE 食品级ABS PA-737  
台湾奇美 医疗级ABS 2802HD 德国巴斯夫 医疗级ABS  
2802-TR 德国巴斯夫 食品级ABS HP20 沙伯基础

食品级ABS HP30 沙伯基础

医疗级ABS HMG47MD 沙伯基础

高透明ABS PA- 758 台湾奇美

高透明ABS 920 日本东丽

高透明ABS SX200 日本旭化成

高透明ABS TR-577 韩国LG

高透明ABS TR-558AI 韩国LG

高透明ABS TH-21 日本电气

Styrolution Terluc 2802 HD MABSPolymer, Thermoplastic, ABS Polymer, Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS),  
Transparent, Molded Styrolution PDF物性文档下载产品说明:

Description: Terluc 2802 HD is a standard injection molding Methyl Methacrylate Acrylonitrile Butadiene Styrene  
grade for transparent parts.

Styrolution Terlax 2802 HD MABS 物性表

物理性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法

密度	1.08 g/cc	0.0390 lb/in	ASTM D792
平衡吸湿	0.35 %	0.35 %	50% RH; ASTM D570
	0.70 %	0.70 %	Saturation; ASTM D570
线性成型收缩率	0.01397 cm/cm	0.01397 in/in	1/8" bar

机械性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法

抗张强度(屈服)	48.0 MPa	6960 psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	12 %	12 %	ASTM D638
屈服伸长率	4.0 %	4.0 %	ASTM D638

电气性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法

体积电阻率	$\geq 1.00e+13$ ohm-cm	$\geq 1.00e+13$ ohm-cm	ASTM D257
表面电阻	@Thickness 1.50 mm $\geq 1.00e+15$ ohm	@Thickness 0.0591 in $\geq 1.00e+15$ ohm	ASTM D257

热性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法

载荷下热变形温度(0.46 MPa)	94.0 °C	201 °F	ASTM D638
载荷下热变形温度(1.8 MPa)	90.0 °C	194 °F	ASTM D638
玻璃化转变温度, Tg	107 °C	225 °F	ASTM D3418

光学性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法

Transmission, Visible	90 %	90 %	
-----------------------	------	------	--