

## 1.2厚耐根穿刺反应粘结型高分子湿铺防水卷材

产品名称	1.2厚耐根穿刺反应粘结型高分子湿铺防水卷材
公司名称	广东金西克防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	规格:45kg 参数:1.2mm*1m*25m 面积:15-25m <sup>2</sup>
公司地址	广从五路491号钟港大厦
联系电话	020-28142397 13422058219

## 产品详情

### 一、产品说明

我司经过反应粘防水材料科研团队的多年研发、试验，耐根穿刺反应粘结型高分子湿铺防水卷材是在现代新型材料反应粘的基础上研制的耐根穿刺种植层面结构的下层湿铺防水材料，耐根阻根优质的黑色橡胶膜片材，加上改性沥青与高分子片材融合而成的强大自粘结型物理性能，施工比预铺浇灌型预铺防水材料更加便捷，性价比高材质更优越，与沥青基基层粘结更结实，改善整体窜水、渗水透水难题。高密封型高效防水更加受认可和青睐！

### 二、耐根穿刺反应粘结型高分子湿铺防水卷材特点

- 1.卓越的耐高温、抗老化品质、使用寿命与建筑同寿命
- 2、超强的自粘性能，剥离难度大、耐碱性，使用寿命长久
- 3、材料与基层防水质量稳定，经济适用、环保无需明火施工
- 4、耐根穿刺高分子防水卷材表层为胶膜，为易燃，高温天气注意做好相应的明火工程保护措施。
- 5、具有沥青的蠕变性能，同时具备预铺材料耐磨、耐撕裂的特性
- 6、适合使用于楼顶花园、公路植被抗穿刺防水层的优先选择材料
- 7、在基层需要的条件下适当加入保水剂或防水涂料形成的防水层效果更佳

### 三、关于皮肤式自粘防水性能

耐根穿刺反应粘结型高分子湿铺防水卷材中的“皮肤式”来源于自粘沥青橡胶混合物自粘层的物理式粘

结性能，在施工过程中在物理作用力与反作用力的条件下，自粘层不断蠕变吸附基层，使得材料与基面完全结合渗透形成所谓的皮肤式防水。这种防水杜绝高费用维修成本与维修困难、大面积因局部损毁而整个防水层被迫重新做防水层。

#### 四、施工注意事项

- 1、基面结实平整、无尖锐物品、可以保证在湿铺过程不起鼓
- 2、施工过程杜绝使用锋利工具或钉类划开自粘胶膜、造成局部破损
- 3、在施工场地严禁多层码放、注意存放环境、以免压坏自粘层，影响粘性
- 4、湿铺卷材注意排气碾压工作、保证防水层材料平整结实
- 5、处理好阴阳角或管道等部位防水前工作，杜绝防水安全隐患
- 6、做好防水层及时做好安保工作、避免意外情况发生

#### 五、耐根穿刺反应粘结型高分子湿铺防水卷材详细参数