

点火油泵SMH120R46E6.7W23螺杆泵

产品名称	点火油泵SMH120R46E6.7W23螺杆泵
公司名称	南京市海林柯泵业有限公司
价格	342.00/台
规格参数	njsett:33 SMH120R46E6.7W23:33 南京:99
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-M286
联系电话	025-85986700 18014826087

产品详情

高压热电点火油泵SMH120R46E6.7W23螺杆泵

点火油泵适用于锅炉燃烧，水泥厂窑头点火，电厂锅炉喷燃环保改造，各种燃烧器点火。压力可达4Mpa

输送温度不超过150℃，粘度为(5~1500cst)的各种用润滑性的介质。如重油、原油、工业轻油、柴油等、重油等。如输送具有腐蚀性，含纤维的介质，需定货时加以注明。3GT45*6-36增压燃油泵，增加螺杆泵使用寿命，适用广泛，能替代进口点火泵。

螺杆泵压力高、流量广，国内经常使用SM三螺杆泵替换国外的泵种，具有良好的客户影响。

SM三螺杆泵规格系列及安装形式说明 规格 安装形式 SMH三螺杆泵
卧式地脚安装泵 SMS三螺杆泵 立式柱脚安装泵 SMF三螺杆泵
端法兰联接泵 SME三螺杆泵 泵转子组件，杆套插装泵SMB三螺杆泵
进出口同侧法兰联接泵

型号：SMH120R46U12.1W2 SMH120R46U12.1W21 SMH120R46U12.1W23

SMH120R46UM3NW2 SMH120R46UM3NW21 SMH120R46UM3NW23

SMH120R46U8W2 SMH120R46U8W21 SMH120R46U8W23

流量：10.9m³/h

压力：3.0Mpa

型号：SMH120R46U12.1W2 SMH120R46U12.1W21 SMH120R46U12.1W23

流量：10.3m³/h

压力：4.0Mpa

功率：17.81kw

转速：2900r/min

驱动方式：电机驱动

进出口径：65mm 50mm

适用范围：

外置机械密封型号：

SMH120R46E6.7W2 SMH120R46E6.7W21 SMH120R46E6.7W23

2.螺杆泵的工作原杆泵损失小，经济性能好。压力高而均匀，流量均匀，转速高，防腐蚀，使用寿命长，耐磨损，能与原动机直联。

4.螺杆泵可以输送润滑油，输送燃油柴油，输送各种原油类，用于输送黏稠液体。

5.型号：SMH120R46E6.7W23

压力：4.0MPa

流量：6m³/H

电机功率：7.5kw-4（防爆电机）

转速：1450r/min

6.材质：

泵套：锡青铜

泵体：HT200

螺杆：40cr渗氮处理

机封：耐腐蚀、耐高温（聚四氟乙烯）

轴承：日本（NTN）瑞典（SKF）德国（FAG）7.型号：

1.SMH40系列：

SMH40R38E6.7W21 SMH40R38E6.7W23

SMH40R42E6.7W21 SMH40R42E6.7W23

SMH40R46E6.7W21 SMH40R46E6.7W23

2.SM80系列：

SMH80R36E6.7W21 SMH80R36E6.7W23

SMH80R42E6.7W21 SMH80R42E6.7W23

SMH80R46E6.7W21 SMH80R46E6.7W23

3.SM120系列：

SMH120R38E6.7W21 SMH120R38E6.7W23

SMH120R42E6.7W21 SM120R42E6.7W23

SMH120R46E6.7W21 SMH12改造工