

菲特尼斯 HD-2006A1健康人体秤（玻璃制品）

产品名称	菲特尼斯 HD-2006A1健康人体秤（玻璃制品）
公司名称	北京菲特尼斯康体科技发展有限公司
价格	25.00/台
规格参数	品牌:菲特尼斯 材质:钢化玻璃 货号:HD-2006A1
公司地址	北京市丰台区樊羊路69号院2号楼3层3312
联系电话	18910020865 13581839788

产品详情

品牌	菲特尼斯	材质	钢化玻璃
货号	HD-2006A1	产地	江西

一 基本规格
衡量范围：5-180kg
分度值：0.1kg
显示方式：4位液晶显示
电源：3v cr2032锂电池
工作温度：10-35摄氏度
称量单位：kg/lb
自动关机：15秒
低电压显示：“lo”
出错显示：“---”
超重显示：“o-ld”
二 操作说明：1，打开秤下方电池盖板，将开关拨到所需单位,左端为“kg”,中间为切断电源，右端为“lb”
2，开机后把秤置天水平地面，液晶显示“0.0kg”,等待三秒，即可上秤称重。3，人稳定站在秤面中间，开始称量，衡量值稳定后，锁定称量值。4，当重量锁定离开秤后，可继续上秤称重。5，人体称量值显示，保持15秒后关机。6，若开机显示“lo”,表示电池已低效，应更换电池。7，保持干燥，勿碰水。
三 注意事项
1，不使用时不要在秤面上堆押物品。以免电池大量消耗，刑法正常工作。2，衡量时双脚尽量靠中间站稳，以免滑到。3，人在秤面上应平稳站立，以免刑法锁定，显示不准确。4，不能用力重击秤体5，不要放在有水渍的地方使用。不能用水冲洗。6，出长时已装配锂电池。7，秤面和您的双脚切勿沾湿，以防滑到。产品图片说明

一 基本规格：衡量范围：5-180kg
分度值：0.1kg
显示方式：4位液晶显示
电源：3v cr2032锂电池
工作温度：10-35摄氏度
称量单位：kg/lb
自动关机：15秒
低电压显示：“lo”
出错显示：“---”
超重显示：“o-ld”
二 操作说明：1，打开秤下方电池盖板，将开关拨到所需单位,左端为“kg”,中间为切断电源，右端为“lb”
2，开机后把秤置天水平地面，液晶显示“0.0kg”,等待三秒，即可上秤称重。3，人稳定站在秤面中间，开始称量，衡量值稳定后，锁定称量值。4，当重量锁定离开秤后，可继续上秤称重。5，人体称量值显示，保持15秒后关机。6，若开机显示“lo”,表示电池已低效，应更换电池。7，保持干燥，勿碰水。
三 注意事项：1，不使用时不要在秤面上堆押物品。以免电池大量消耗，刑法正常工作。2，衡量时双脚尽量靠中间站稳，以免滑到。3，人在秤面上应平稳站立，以免刑法锁定，显示不准确。4，不能用力重击秤体5，不要放在有水渍的地方使用。不能用水冲洗。6，出长时已装配锂电池。7，秤面和您的双脚切勿沾湿，以防滑到。产品图片说明

一基本规格：衡量范围：5-180kg分度值：0.1kg显示方式：4位液晶显示电源：3v cr2032锂电池工作温度：10-35摄氏度称量单位：kg/lb自动关机：15秒低电压显示：“lo” 出错显示：“ --- ” 超重显示：“ o-ld ”

二操作说明：1，打开秤下方电池盖板，将开关拨到所需单位,左端为“ kg ”,中间为切断电源，右端为“ l b ” 2，开机后把秤置天水平地面，液晶显示“ 0.0kg ”,等待三秒，即可上秤称重。3，人稳定站在秤面中间，开始称量，衡量值稳定后，锁定称量值。4，当重量锁定离开秤后，可继续上秤称重。5，人体称量值显示，保持15秒后关机。6，若开机显示“ lo ”,表示电池已低效，应更换电池。7，保持干燥，勿碰水。

三注意事项：1，不使用时不要在秤面上堆押物品。以免电池大量消耗，刑法正常工作。2，衡量时双脚尽量靠中间站稳，以免滑到。3，人在秤面上应平稳站立，以免刑法锁定，显示不准确。4，不能用力重击秤体5，不要放在有水渍的地方使用。不能用水冲洗。6，出长时已装配锂电池。7，秤面和您的双脚切勿沾湿，以防滑到。