

PA66 A3X2G5 PA66 A3X2G5

产品名称	PA66 A3X2G5 PA66 A3X2G5
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	45.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 email:g.jy521@163.com 本公司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

PA66 A3WG5 德国巴斯夫

PA66 A3WG5 德国巴斯夫 A3WG6玻纤增强级

PA66 A3K 德国巴斯夫 标准级高流动

PA66 A3Z 德国巴斯夫 增韧级

PA66 A3EG3 德国巴斯夫 玻纤15% 高刚性 尺寸稳定

PA66 A3EG6 德国巴斯夫 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定

PA66 A3EG7 德国巴斯夫 玻纤35% 高刚性 尺寸稳定

PA66 A3EG10 德国巴斯夫 玻纤50% 高刚性 尺寸稳定

PA66 A3X2G5 德国巴斯夫 玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤

PA66 A3X2G7 德国巴斯夫 玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤A3HG5

PA66 C3U 德国巴斯夫 改善了阻燃性(无卤素和磷) 高韧性

PA66 A3WC4 德国巴斯夫 20%碳纤增强导电尼龙

PA66法国罗地亚

PA66 C216V30 法国罗地亚 特性：30%玻纤增强，机械性能和热性能好

PA66 A246M 法国罗地亚超韧级;

PA66 A205F 法国罗地亚标准级 高流动

PA66 A20V25 法国罗地亚25%玻纤增强 无卤红磷防火V0

PA66 A20V35 法国罗地亚35%玻纤增强 无卤红磷阻燃 UL94-V0

PA66 A216V30 法国罗地亚30%玻纤增强 良好的热稳定性

PA66美国首诺

PA66 R533H 美国首诺 高强度耐水解食品级;

PA66 R543H 美国首诺 耐热性

PA66 21SPC 美国首诺 V-2通用级

PA66 M344 BK 美国首诺 V-0阻燃性,韧性,延展性

美国液氮PA66 RC-1006PC,RC-1006HI 30%碳纤增强 导电抗静电

PA66日本旭化成

PA66 1300S 日本旭化成 V2 通用级，平衡的流动性和机械性

PA66 9400S 日本旭化成 特性：良好的耐冲击性能

PA66 1402G 日本旭化成 V2 玻纤30%,良好的热抗老化高刚性

PA66 1402S 日本旭化成 具有良好的抗热老化性能 热稳定级

用途:接头、活性炭过滤器

PA66 1300G 日本旭化成 玻纤33% 阻燃V2

PA66 FR200 日本旭化成 无磷无卤 防火V0

PA66 FR370 日本旭化成 无磷无卤 防火V0 (改善了FR200的焊接耐热性)

PA66 FG170 日本旭化成 玻纤15% 防火V0

PA66 FG172 日本旭化成 玻纤20% 阻燃V0

PA66 14G15 日本旭化成 玻纤15% 高刚性耐热V2

PA66 14G45 日本旭化成 玻纤45% 高刚性耐热V2

PA66台湾南亚

PA66 6410G5 台湾南亚 特性:25%玻纤增强 阻燃UL94V-0

PA66 6210GC 台湾南亚 33%玻纤增强 ;

PA66 2210G6 台湾南亚 30%玻纤增强 ;

PA66 6512 台湾南亚 增韧级 抗冲及快速成型

PA66 6310 台湾南亚 防火V0

PA66 6210G3 台湾南亚 15%玻纤增强

PA66 6210M5 台湾南亚 25%矿物增强

PA66 6210M3 台湾南亚 15%玻纤增强韧性增强