

## 压缩空气流量计,压缩空气流量计销售厂家(日海)

产品名称	压缩空气流量计,压缩空气流量计销售厂家(日海)
公司名称	广州市日海仪器仪表有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:广州日海 型号:LUGB-2408 产地:广州
公司地址	广州市增城区新塘镇太平洋工业区111号(厂房) 二楼
联系电话	15920197669 18925067786

### 产品详情

压缩空气流量计,压缩空气流量计销售厂家(日海)空气计量表,空压机流量计,涡街计量表,蒸汽流量表  
流量计厂家认证,涡街流量计说明,蒸汽流量计安装图,空压机流量计说明书

广州涡街流量计价格/广州蒸汽流量计图片/广州锅炉流量计安装说明e及涡街流量计注意事项：

涡街流量计可在很宽的流量范围内精确测量气体、液体和蒸汽的流量而不受流体物理性质的影响。

不受温度、压力的影响，同时不易堵，不易卡，不易结垢，耐高温，高压，

温压补偿一体化设计，采用微功耗高新技术,电池供电的现场显示型流量计,可不断电运行三年以上;

同屏显示温度、压力、瞬时流量百分比、瞬时流量值及累积流量,不必轮流切换。

表体采用不锈钢材质，可适用于腐蚀性介质的测量；

现场液晶显示，脉冲、4~20mA输出或485通讯，可与工业自动化系统连接

涡街流量计技术参数：

测量介质：液体、气体、蒸汽

介质温度：-30 ——+400

本体材料：1Cr18Ni9Ti(其他材料协议供货)

环境温度：-30 ——+65 （特殊根据要求）

公称直径：管道式：DN15——DN300；插入式：DN200-2000mm

测量精度：

液体：测量值的 $\pm 1.0\%$  气体：测量值的 $\pm 1.5\%$

量程比：10：1

压力等级：1.6MPa，4.0 MPa（高压可特殊制造）

连接方式：夹装式DN15—DN300法兰式 DN15--DN300插入式 DN200-DN2000

护等级：IP65 转换器壳体：压铸铝,上漆

供电电压：12——36VDC或3.6V锂电池

输出信号: 两线制4--20mA电流输出

现场显示：液晶屏同时显示压力、温度、瞬时流量、累积流量

通讯方式：RS485通讯

涡街流量计口径及流量范围对照表：

DN (mm) 液体 (m<sup>3</sup>/h) 气体 (m<sup>3</sup>/h) 蒸汽 (m<sup>3</sup>/h)

15 0.4-4, 4-40, 3-30

20 0.6-6, 6-60, 6-50

25 1.0-10, 10-100, 9-80

32 1.6-16, 16-160, 15-130

40 2.6-26, 23-230, 20-200

50 4-40, 40-400, 32-320

65 6-80, 60-600, 54-540

80 10-110, 100-1000, 82-820

100 18-180, 160-1600, 128-1280

125 26-260, 260-2600, 200-2000

150 40-400, 360-3600, 290-2900

200 70-700, 680-6800, 590-5100

250 100-1000 , 1000-8000 , 930-8000

300 150-1500 , 1500-11500 , 1330-11440

广州市日海仪器仪表有限责任公司

18925067786