

橡塑海绵板生产厂家直销橡塑板 价格

产品名称	橡塑海绵板生产厂家直销橡塑板 价格
公司名称	河北中安科贸保温建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄工业园区
联系电话	13785632300

产品详情

联系人杨经理 13785632300 联系人杨经理 13785632300 联系人杨经理 13785632300

联系人杨经理 13785632300 联系人杨经理 13785632300 橡塑保温材料所处的工作环境里面是介质温度，外面是环境温度，一般来讲这两个温度过高，过低或者两个温度的温度差过大，都将使材料尺寸产生变化（主要是收缩）。GB/T17794要求橡塑绝热材料在 105 ± 3 时工作7天，其尺寸变化率不得大于10%。联系人杨经理 13785632300 联系人杨经理 13785632300 联系人杨经理 13785632300 联系人杨经理 13785632300

橡塑保温材料的主要原材料是橡胶和塑料，其单体寿命塑料比橡塑要长得多，橡胶主要是其老化效应。使用寿命应该理解为正常使用寿命，即是制品不处于高温、高湿、有腐蚀性介质及强氧化、强冲击等恶劣环境下的使用寿命。所以根据橡胶塑料制品的正常使用状态，橡塑材料可正常使用15年以上。目前国家没有橡塑制品使用寿命的报告，不能提供直接报告。联系人杨经理 13785632300 联系人杨经理 13785632300 联系人杨经理 13785632300 保温材料一般是指导热系数小于或等于0.2的材料。近些年保温材料发展很快，在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料，往往可以起到事半功倍的效果。特别是橡塑保温材料，因为其良好的隔热反射性能，广泛应用于制冷设备和管道的保温。国内保温材料厂家众多，其产品质量良莠不齐。如何选择优质的保温材料，成了很多人的疑虑。衡量橡塑保温材料优劣的主要性能指标有四大块，分别是导热系数、透湿性能、燃烧性能和撕裂强度。这其中关键的导热系数和撕裂强度由橡胶含量决定，我们产品的橡胶含量有70%左右，撕拉

性能高于同行业平均水平。据我了解，市面上甚至有橡胶含量不到30%的产品出现，当然个别企业不负责任的行为，但我们亿霸龙决不会去碰触，我们不做以次充好的产品。”