

机床工作台，铣床工作台，刨床工作台，立车工作台，

产品名称	机床工作台，铣床工作台，刨床工作台，立车工作台，
公司名称	泊头市恒祥铸造量具有限责任公司
价格	2600.00/件
规格参数	品牌:恒祥量具 型号:要求定做 材质:HT200-300
公司地址	中国 河北 沧州市 泊头市西工业区
联系电话	86 0317 8178080 13483847507

产品详情

品牌	恒祥量具	型号	要求定做
材质	HT200-300	外形尺寸	3000--8000 (mm)
适用范围	标准	规格	要求定做
工作台类型	钳工工作台	样品或现货	现货
是否标准件	是	是否库存	是
是否批发	是		

龙门铣床工作台，龙门刨床工作台，落地镗床工作台，立车工作台，大型机床工作台，车床工作台，

名称：机床工作定位铸铁平台别名：机床底座，机床工作平台机床工作定位铸铁平台材质为高强度铸铁HT200-300，工作面硬度为HB170-240。机床工作定位铸铁平台经过两次处理，使该产品的精度稳定，耐磨性能好。机床工作定位铸铁平台规格型号可根据客户要求加工

落地镗床工作台的铸件符合HT250的化学成分标准和达到机械性能实验的标准。铸件内、外部不允许有疏松、砂眼、气孔、夹渣、裂纹等铸造缺陷。铸造车间各铸件分别做好炉号标记，同一炉号中有壹件附铸试棒。每一炉的试棒分别做化学成分分析报告和机械性能试验，并出具有效报告。铸件非加工表面要进行清砂处理。规格型号（长×宽×高）1120×3800×350 1200×3800×350

1500×3000×350 1400×3800×350 2000×4000×350 2000×5000×350 2000×6000×400 2500×6000×400 2000×8000×400 2000×3000×300等等镗床专用平台是用作镗床工作台的铸铁平台。镗床主要是用镗刀在工件上镗孔的机床，通常，镗刀旋转为主运动，镗刀或工件的移动为进给运动。它的加工精度和表面质量要高于钻床。镗床是大型箱体零件加工的主要设备。按图纸要求生产精度为3级的镗床工作台（平面度与t

型槽直线度标准为国家3级标准，即为2级标准的2倍），平面度可用合象水平仪检测，t型槽的直线度可用光管准直仪检测。工作台表面不得有严重影响外观和使用性能的砂孔、气孔、裂纹、夹渣、缩松、划痕、碰伤等缺陷。使用注意:在使用时要先进行安装调试。然后，把平板的工作面擦拭干净，在确认没有问题的情况下使用，使用过程中，要注意避免工件和平板的工作面有过激的碰撞，防止损坏平板的工作面；工件的重量更不可以超过平板的额定载荷，否则会造成工作质量降低，还有可能损坏平板的结构，甚至会造成平板变形，使之损坏，无法使用。