

GB(SR)丁基橡胶自粘性胶条使用方法

产品名称	GB(SR)丁基橡胶自粘性胶条使用方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:百泽 型号:GB(SR) 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	0318-2065966 13031836565

产品详情

GB(SR)丁基橡胶自粘性胶条使用方法

GB(SR)丁基橡胶自粘性胶条是我公司在生产GB柔性填料的过程中，开发出的一种挤出型止水条，其外观为黑色，有较强的粘结性，可在外力作用下与混凝土牢牢粘结在一起，同时由于其生产的主要成分为丁基橡胶，使得自身有很强的扯断伸长率，达到了500%以上。 产品特点:

- 1、粘接力强，延伸率大，在一定压力下。能填充各种裂缝、接缝及其它缝隙。
- 2、气密性、水密性好。
- 3、具有良好的耐候、耐腐蚀、耐老化特性。
- 4、能在不同的材质的清洁干燥界面粘结。

产品使用范围：

- 1、基础工程、地下设施、隧道、给排水工程、涵洞等结构接缝处的密防渗。
- 2、处理槽、沉淀池给排水管道接颖处的密封。

使用方法和存放要求：

- 1、将所需密封部位清理干净、无浮灰、表面干燥。
- 2、清自粘性止水条顺缝铺开、捺开。
- 3、隔离纸取下，在胶面上做装饰或保护层即可。

4、存放备用或运输时，切忌重压及已防材料变形。

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品，索取样品热线:13031836565(微信同步)