

雅安预应力加固找四川加固公司

产品名称	雅安预应力加固找四川加固公司
公司名称	西安市永学建筑工程有限公司四川分公司
价格	.00/个
规格参数	雅安预应力加固:12 雅安预应力加固:12 雅安预应力加固:12
公司地址	四川成都市成华区龙潭寺龙湖丽景二期
联系电话	18628129076

产品详情

雅安预应力加固找四川加固公司

概述

体外预应力加固技术是一种主动加固技术。它不但能通过适合的预应力值，使原结构的受力性质得到改变或受力大小得到调整，而且还可以减小梁的挠度和缩小原构件的裂缝宽度，释放构件内部过大的应力，调整结构的几何形状和受力状态，这些都是其它加固方法所无法实现的作用。

体外预应力结构布置灵活，安全可靠，体外预应力加固法没有应力滞后的缺陷，施工方便、节省材料、降低造价、在基本上不增加梁、板截面高度和不影响结构使用空间的条件下，可提高梁、板的受弯、受剪承载力和改善其在使用阶段的性能。便于在结构使用期间内检测、维护和更换。

适用范围

- 1.原结构截面偏小或需要增加其使用荷载，
- 2.原结构需要改善其使用性能
- 3.原结构处于高应力、应变状态，
且难以直接卸除其结构上的荷载

体外预应力的特点

- 1、体外预应力的优点各种梁、板、柱加固实例表明，体外预应力加固体系具有以下优点:

- (1) 锚固构件尺寸小，自重增加少，但可有效的大幅提高结构承载能力。
- (2) 简化预应力筋曲线，预应力筋仅在锚固处和转向处与结构相连，减小摩阻损失，提高预应力使用效率。
- (3) 对原结构损伤小，基本不影响结构使用空间。
- (4) 预应力布置灵活，梁板加固可以选择水平拉杆、下撑式拉杆、组合式拉杆、连续折线式拉杆等。
柱加固可以选择纵向收缩法、横向收紧法。
- (5) 与混凝土无粘结，由荷载产生的应力变化分散在预应力筋全长上，应力变化值小，对结构受力有利。
- (6) 索力根据情况可以进行调整，预应力索可以更换，便于使用期间维护。

施工工艺

构件修整 锚板固定 垫板安装 预应力钢筋的铺设和锚固 预应力筋张拉 维护

四川加固公司<http://www.acmjg.com>

加固公司<http://www.gozhuang.com> 秦皇岛加固公司<http://qinhuangdao.gozhuang.com>

唐山加固公司<http://tangshan.gozhuang.com> 成都加固公司<http://www.91jiagu.com>

沈阳加固公司<http://www.99jiagu.com> 廊坊加固公司<http://www.lotour.cc>

河北加固公司<http://www.yododo.cc>