

工地洗轮机，洗车台供应。

产品名称	工地洗轮机，洗车台供应。
公司名称	武汉嘉化洁环保设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:嘉化洁 承载:120t 规格:3000*3600*1000
公司地址	洪山区狮子山街特一号华中农业大学校内天惠楼1层B113号
联系电话	027-88041406 15607162930

产品详情

恩施工地洗轮机，恩施洗车台供应。

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

嘉化洁工程自动洗轮机：

洗轮机又称做洗车台、工程车洗轮机，是新型节能环保设备，是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工，车辆的要求下，多各类工程车辆的轮胎底盘设计高压多方位冲洗设备。可自动完成冲洗。排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特点适用于各类水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾清理厂、高档社区、建筑工地、矿业工场、进出车辆清洗。从而达到无粉尘无污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用多种工地频繁转场的需要。多方位高压喷嘴，做到了清洗无死角，解决了人工冲洗无法洗到车底板挡板这一块，大大节省了冲洗时间，提高工作效率，缩短了出土工期，为工程又节约了不小的费用，全自动化控制节省了人力资源，渣土车经过全自动洗轮机的冲洗，干干净净上路，让空气减少浮尘，对待生命一样对待环境。

工程自动洗轮机参数表：

项目单位参数/单位

设备尺寸 3000L*3600W*1000H

使用车辆及载重量120T各类工程车

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动（自动感应）/手动

配电系统额定电压VAC 380

配电系统额定电流A20

配电系统额定功率KW5.5-7.5

冲洗时间S1-60（可调）

冲洗耗水量L/辆小于5（循环）

冲洗压力Kg/cm² 6-8

工程自动洗轮机：

一，预防扬尘的出现；

二，缓解已存在的扬尘问题；

三，将扬尘控制到一定的范围；

四，改善施工环境现场的环境，提高工地形象；

五，改善周围道路的路面，让路面恢复到原本的干净整洁面貌；

六，实现文明施工，绿色施工，让施工单位获得文明殊荣；符合目前的发展观，协助城市向文明迈进等等。

洗车设备安装及保修说明：

我司派遣专业技术人员送货上门并进究安装及操作指导。

设备主要部件保修期限为1年，易损件除外。

设备在安装前需做好地面基础，由所在工地完成制作，我司提供制作的图纸。

安装现场需配套有380V电源及可供水源。

洗轮机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，注意：关闭电源开关。

洁净的空气、幽雅的环境是我们共享的，每个人都应对环境保护尽一份义务。各大环保部门采用各种手段来治理现在的环境，首先就要针对的就是现在满是灰灰的空气，而工地洗车台，除尘雾炮机等设备算是低价设备。共抓大保护不搞大开发

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930