

864芯三网合一光纤配线架高质量产品

产品名称	864芯三网合一光纤配线架高质量产品
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达通信:864芯三网合一光纤配线架 光纤配线架:三网合一光纤配线架 宁波:慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

864芯三网合一光纤配线架高质量产品

864芯三网合一光纤配线架高质量产品、【三网合一光纤配线架图文讲解】移动联通三网合一光纤配线架 ODF光配架,三网合一配线箱,FTTH 接入层光纤分配架,三网合一光纤配线架(三网合一配线架容量:144芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯)(Fiber Optic Distribut)三网合一光纤配线架(详细介绍):【三网融合光纤配线架(生产厂家)三网融合光纤配线架(配置图片)三网融合光纤配线架(资料介绍)三网合一光纤配线架参数配置、三网合一光纤配线架满配容量、关于三网合一光纤配线架-型号规格配置的详细介绍\\联系电话\\批发报价\\产品图片\\规格参数\\品牌型号等信息,是由宁波市普纬达通信设备厂提供、需要采购的客户请致电我们。三网合一光纤配线架三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线架;型号:144芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、720芯、960芯、1152芯;材质:冷轧板、不锈钢;使用区:移动联通铁通电信 FTTH FTTB FTTX FTTP;宁波市普纬达通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品。订购热线15968986688 15209965662座机:0574-63615667 QQ:382778791, 27402207欢迎来电谈!普纬达连接世界!信息沟通心灵!

3. 适用性指标:

1) 标称工作波长:850nm、1310nm、1550nm。

2) 光纤活动连接器：符合GB12507以及相关标准的规定。

3) 光纤光缆应符合GB/T11819和GB/T7424的规定。

4. 外形尺寸及容量：

1) 外形尺寸：2000800400|2200800400|20008004002200900300|20001200*400 (H×W×D) (mm)。

2) 较大容量：1440芯。

5. 产品特点：

1、及美观的外形设计能与办公环境相协调。

2、符合19英寸标准、公制标准、ETSI标准（欧洲电信标准协会）、GB/T3047.2-92标准。3、机柜采用主体重型硬架结构（焊接），坚固耐用。

4、前玻璃门采用压框式固定玻璃结构，方便更换。

5、顶部配有抽气扇，左右侧门有进风孔，使机柜内空气流通，保证设备正常运作。

6、顶端装有一防尘盖，可以保护风扇运转。

7、侧门为带弹性门锁门，可快速开启，安装、拆卸方便，门上端有一预留锁孔，可以选配加锁以增加保安。

8、后门为带锁转动式钢质门，大家度的开启既方便维护，又省时省力。

9、上、下座各有预留走线通道，可按需调整。

10、可配合分离式底座一起使用，也可单独使用。

11、机柜后部配有垂直束线槽，方便理线。

12、四根安装立柱双面打孔，可任意调节托板高度，也可前后灵活调整，为各种系统设备的使用环境提供合理的布局。

13、底座同时安装脚轮和调节脚，方便移动与定位。

14、深度为800mm以上的机柜可以作服务器机柜使用，其重型综合底盘的设计，具有超大承重能力，符合HP、IBM、DELL、SUN、COMPAQ、联想、浪潮等服务器的安装需要。

良好的防护性能：支持IP55防护等级和K-45防护指标。

完善的监控和维护：支持对环境温度、门禁、防雷模块和风扇的状态进行实时监控，实现远程告警

历经几年的发展，从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备，并配套齐全高精度检测仪器，为产品提供了可靠的。普纬达精神：始终坚持“品质、价格、服务”的企业方针，力争百分百的用户满意和“团结、务实、开拓、创新”的企业精神，以先进技术和科学管理来提高工作效率。普纬达宗旨：客户满意一、企业荣誉一、产品质量一。普纬达目标：创百年普纬达，在行业内处于优先地位，在客户关系管理方面处于优先地位。普纬达发展原则：追求技术创新、流程完善、通路合作、欲求必达的工作目标，努力创造企业形象、工作环境、企业管理、客户服务，与国内外用户真诚合作！