

1152芯三网合一ODF光纤配线架厂家

产品名称	1152芯三网合一ODF光纤配线架厂家
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-SWPXJ-1152J 产地:慈溪市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

1152芯三网合一ODF光纤配线架厂家：

1152芯三网合一ODF光纤配线柜性能参数图文1152芯三网合一ODF光纤配线柜！中国电信三网合一ODF光纤配线架|中国联通三网合一光纤配线架|中国电信三网合一光纤配线架|三网合一型ODF光纤配线架|三网合一箱|三网合一光纤配线箱|三网合一光交箱|三网合一光缆交接箱|OCC光交箱|光纤分纤箱|光纤分线箱|三网融合光纤配线架|“三网合一”的互联网电视，就是用一台电视就能体验三种服务的了。宁波品悦通信设备有限公司提供多种型号的三网合一光纤配线柜,厂家直接供货价格优势明显,本公司提供的三网合一光纤配线架质量过硬,价格优惠。想找更多了解三网合一光纤配线柜...请致电我们【1152芯三网合一ODF光纤配线架 介绍型号】再简单点，就是这台电视除了可以收看日常的电视节目之外，至少要有互联网功能（可智能升级、有便捷的第二代互联网电视操作系统、配有智能遥控器），能有数字一体机功能，机卡分离的便捷方便。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！【0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 -Q Q：474665107 微信：15336620995】

864芯三网合一ODF光纤配线架材料：

光纤熔接配线单元盒中，所有的塑料部件采用的材料具有防腐性能，金属部件采用静电喷塑处理，以增加其防腐性能；材料的物理、化学性能稳定并且材料之间有良好的相容性。

3.1热收缩保护管采用的材料及填充物的热熔温度不小于120℃，热软化温度大于90℃，使用温度：-25℃~+40℃。

3.2全部材料无毒、无腐蚀，对人体健康和其它设备无副作用。

4、288芯odf光纤配线架结构特点：

4.1用19"标准安装界面，适用于多种机架、机柜上的安装。

4.2采用金属结构，表面涂装静电喷塑，结构轻巧，外形美观。

4.3全模块化设计，全正面化操作，安装灵活、施工维护方便。

4.4抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线模块。

4.5适用于束状和带状光缆。

4.6每盘可卡式安12个FC，FC（双芯），SC，及ST适配器，适配器正面呈30°角，既保证拉光纤的曲率半径，又可避免激光损伤眼睛。

4.7模块可取出至设备外操作，简单方便。

4.8光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间。

宁波品悦公司本着"做一个有责任心的品悦人"的企业核心价值观和"守信用、重操守、担责任、不苟且"的基本行为准则，以日积月累的、细水长流式的"公民式参与"、以自身在光通信行业的影响力和履行企业社会责任行为的感召力来影响我们的员工，影响我们的供应商，影响我们的用户，影响我们所有的利益相关者，致力于成为一个社会期待存在的企业。

诚信经营，科学规划，稳健发展

企业自身的可持续发展是履行社会责任的前提和基础。品悦公司坚持诚信经营、科学发展、稳健经营的理念，遵纪守法、依法纳税，不断积累和创新，持续向用户提供优质的光纤光缆产品。

保护环境，关注员工，大力创建低碳型企业