

## 一能热水循环水泵安装方式

产品名称	一能热水循环水泵安装方式
公司名称	重庆威乐电器有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	品牌:一能 型号:YN-Z100E 产地:福建福州
公司地址	重庆江北红旗河沟北部尚座13-10
联系电话	023-61828585 15023656688

## 产品详情

品牌：一能

功率：100w

产品型号：YN-Z100E

功能：水流感应、时间段控制、温度控制

扬程：6米

适用范围：平层、小户型

规格：230\*130\*180

产地：福建福州

包装说明：标准纸箱

运输说明：快递或汽车货运

交货说明：款到发货

表面处理：不锈钢 磨砂

材料：不锈钢

家用热水循环系统又名：热水循环系统、循环水泵、恒温热水器、热水速达器、屏蔽泵、循环水系统装

置、水循环处理器、恒温热水循环泵、回水器循环水泵、屏蔽泵水泵、水系统装置

家用热水循环泵，又称为回水泵，采用管道式安装，安装及其方便，适用于家庭冷热水循环加压用

循环泵的作用：循环泵安装在暖气系统中强迫系统中的介质(水)实行循环,这种循环也称强迫循环,它与重力自然循环比较具有很突出的优点:

简化安装 在自然循环情况下,系统的循环压力来自水的比重差,所产生的循环压力通常只有大气压的千分之几,因此,往往在系统中出现一个气泡就会严重阻碍循环的实现。使用了循环泵后,使暖气的安装大大简化。

随意布局 在自然循环情况下,为了保证系统的循环压力,暖气片 and 炉具必须在重力方向离开必要的距离,由此产生了“散热器高挂”或“炉具入地”等问题。采用强迫循环,不用考虑散热器及炉具的相对位置,甚至炉具高于散热器,也不会影响系统的循环。

优化系统 由于自然循环的动力很小,因此通常采用很粗的干管以减小系统阻力,即便如此,系统也经常会出现循环或散热问题。使用了循环泵后,可以适当减小干管的直径,从而简化安装、优化循环、美化外观。

节省开支 自然循环的缺点是散热器利用效率低。一般情况下散热器的上下温度差高达40度以上。采用强迫循环,可以减少散热器的上下温差。按相同的散热量计算,估计可以节省散热片20—30%。加上由于减小干管的因素,每个系统可以节省一笔可观的费用。

家用热水循环泵通常是和燃气热水器配套使用,所以威乐集团精心研发出的水流点动功能和遥控功能的循环泵,不让热水器反复不停的运转,增强热水器的使用寿命。改变了传统家用热水循环泵不停循环的老毛病。威乐可以满足既节能又能舒适的享受循环泵给你带来的畅快用热水生活。