

800隧道安全逃生管道

产品名称	800隧道安全逃生管道
公司名称	河南德远橡塑制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	规格:800mm 壁厚:30mm 长度:3m
公司地址	洛阳市西工区金谷园72号院1幢501
联系电话	0379-69930036 17337942260

产品详情

福州800隧道安全逃生管道生产厂家 800隧道逃生管价格

隧道逃生管道，新材料逃生管采用 800mm的承插新材料逃生管管道，设置起点为施作好的二衬端头处，距二衬端头距离不得大于5米，从衬砌工作面布置至距离开挖面20m以内的适当位置，新材料逃生管逃生管道沿着初期支护的一侧向掌子面铺设，管内预留工作绳，方便逃生、抢险、联络和传输各种物品，承插新材料逃生管管道纵向连接可采用链条等措施，防止坍塌时将新材料逃生管管道冲脱。

系统使用简便，安装和移动所用时间短，设备简单易行，易于操作，投入不大，经济效益显著，从而有利于推广，更重要的是一旦出现隧道关门塌方事故，该系统可有效地挽救施工人员的生命，社会效益和经济效益巨大。

福州800隧道安全逃生管道生产厂家 800隧道逃生管价格详细参数：

材质：UHMW-PE 超高分子量聚乙烯

颜色：橘黄色

规格：外径800mm 壁厚30mm

长度：3m

平均分子量：250万以上

弹性模量：700MPa

连接方式：抱箍连接，链条软连接

产地：洛阳

用途：隧道施工应急逃生

800隧道逃生管道综合性能，耐抗冲击逃生管道采用超高分子量聚乙烯管道作为隧道内逃生用管道是我公司自主研发的专利产品，本产品经过知识产权局审查授予使用新型专利权及证书，并出具使用新型专利权评价报告，具备新颖性和创造性，超高分子量聚乙烯逃生管道专利号和证书号为：

专利号：ZL.2016 2 1016410.9 证书号：第5964698号

专利号：ZL.2016 2 1026911.2 证书号：第6027336号

专利号：ZL.2016 2 0249730.X 证书号：第5439746号

福州800隧道安全逃生管道生产厂家 800隧道逃生管价格安施工注意事项：

1. 施工现场应根据隧道围岩、掘进开挖方式等情况备足管道和连接材料，除整节隧道逃生管，新材料逃生管外应同时备足1米、2米、3米短节管道、转接接头。
2. 隧道逃生管道，新材料逃生管经加工使用，结合材质及现场实际情况分别进行加工，连接简单、牢固、紧密可靠，且在地面做好临时固定措施，施工时管口可加临时封盖，并易于打开和封闭。
3. 隧道逃生管道，新材料逃生管所用管材采用 800mm的新材料逃生管道，管节长度为3m，壁厚30mm，管节间可采用直径大于逃生管道直径的套管连接，每端连接1m,采用橡胶圈或木楔临时固定。为保证管道承受坍塌体的压力，对采用的材质管材，必须确保其承压能力和连接头的牢固，并经实验室具体试验后，方可用于隧道中。
4. 隧道逃生管道，新材料逃生管采用 800mm的承插新材料逃生管管道，设置起点为施作好的二衬端头处，距二衬端头距离不得大于5米，从衬砌工作面布置至距离开挖面20m以内的适当位置，新材料逃生管逃生管道沿着初期支护的一侧向掌子面铺设，管内预留工作绳，方便逃生、抢险、联络和传输各种物品，承插新材料逃生管管道纵向连接可采用链条等措施，防止坍塌时将新材料逃生管管道冲脱。
5. 隧道逃生管道，新材料逃生管在二衬台车移动就位过程中，临时拆移时应逐节拆除，严禁一次拆除到位，以随时确保逃生管道的效用。
6. 隧道逃生管道在经过掘进台阶时，应按顺延台阶布置，安装135°转接接头顺延，其管道架空高度和长度以不影响施工并便于开启逃生窗口为宜。
7. 设置的逃生管道应平整、干燥、顺畅，不得作应急逃生以外用途。 8. 逃生管道布设长度为100m。

河南德远橡塑制品有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，专业生产超高分子量聚乙烯管道、800隧道安全逃生管道、800隧道逃生管、钢带增强聚乙烯（HDPE）螺旋波纹管、HDPE管道、内外涂塑复合钢管、3PE防腐管道、衬塑管道（钢衬PO管、钢衬PE管、钢衬四氟管道）、衬胶管道等系列多规格管件管材产品。产品主要应用于化工、电力、矿山、冶金、医药、水利、市政、建筑、环保、疏浚、洗煤等行业

有意向的客户，欢迎来我公司厂区参观考察，我们期待您的光临！

地 址：洛阳市空港产业集聚区创业大道

联系人：郝经理

联系电话：17337942260（微信同步）

Q Q：3287581918