

以色列伯尔梅特IR-110-2W型电磁阀

产品名称	以色列伯尔梅特IR-110-2W型电磁阀
公司名称	上海成缓实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇南桥路
联系电话	18916978675

产品详情

该款伯尔梅特园林灌溉系统电磁控制阀是隔膜式阀门，采用电信号控制24VAC，可通过外接压力控制开启和关闭。

水力控制阀

1.系统压力驱动

2.水力控制开启/关闭

塑料阀门，经过精心制作，达到工业级设计标准

3.可现场改装，适用多种连接形式和尺寸

4. 活动式法兰连接有效消除机械应力及液体应力

5. 耐用性强，抗化学腐蚀及气蚀

Y型阀体采用全口径高流量设计

6. 过流量极大，水头损失小

组合整体式超耐用柔性隔膜和导向阀芯

7.平稳关闭

8. 所需驱动压力低

9. 有效防止隔膜腐蚀及变形

设计精良，使用方便

10. 可方便地进行在线检查和维护

产品特性和优点

1. 系统压力驱动，电信号控制开启/关闭
2. 具有内部进水出水回路
3. 内部过滤装置使阀门具有自清洗功能
4. 无配管和接头
5. 塑料阀门，经过精心制作，达到工业级设计标准
6. 耐用性强，抗化学腐蚀及气蚀
7. 内部无螺栓螺母
8. Y型阀体采用全通路高流量设计
9. 过流量极大，水头损失小
10. 组合整体式超耐用柔性隔膜和导向阀芯

阀门平稳缓闭

11. 开启和驱动所需压力较低

有效防止隔膜腐蚀及变形

12. 可方便地进行在线检查和维护

典型利用

1. 计算机控制灌溉系统
2. 较远或地势较高的管网系统
3. 草皮灌溉或埋地管道灌溉应用场合
4. 温室灌溉

材料

阀体、阀盖和阀芯: 玻璃纤维增强尼龙

隔膜: 天然橡胶，尼龙纤维

密封圈: 天然橡胶

弹簧: 不锈钢

阀盖螺栓: 不锈钢

配件: 塑料

配管及接头: 塑料

电磁阀电压范围:

S-390: 24 VAC, 24 VDC

S-392: 9-20 VDC,

技术参数

脉冲阀门形式和尺寸:

Y型: 2, 2, 3, 3L, 4 & 6 " ; DN50, 65, 80, 80L, 100 & 150

角型: 3 " ; DN80

连接形式:

螺纹连接: 2, 2, 3 & 3 " L; DN50, 65, 80 & 80L

法兰连接: 3, 3L, 4, & 6 " ; DN80, 80L, 100 & 150

卡箍连接: 6 " ; DN150

压力等级: 10 bar; 145 psi

工作压力范围: 0.35-10 bar; 5-145 psi