

# BXMD-T不锈钢防爆配电箱

产品名称	BXMD-T不锈钢防爆配电箱
公司名称	浙江国忠防爆电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国忠防爆 产地:浙江温州 特点:质保3年
公司地址	浙江省乐清市柳市镇皇社路51、53、55、57号（注册地址）
联系电话	0577-62766898 18969769020

## 产品详情

### BXMD-T不锈钢防爆配电箱详细描述

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- 2、适用于可燃性粉尘环境21区、22区；
- 3、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
- 4、适用于温度组别为T1~T6/T4的环境；
- 5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；
- 6、用于动力支路的通断；
- 7、可根据客户要求选配内部元件的产品品牌。

### BXMD-T不锈钢防爆配电箱技术参数

- 1、执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1-1
- 2、防爆标志：ExdeIIBT4、ExdeIICT6、DIPA21TA,T6
- 3、额定电压：AC380V

- 4、主回路额定电流： 400A
- 5、支路数：2、4
- 6、支路额定电流： 100A
- 7、防护等级：IP65
- 8、防腐等级：WF1
- 9、引入口规格：G1 ~G3
- 10、适用电缆外径： 11mm~ 55mm
- 11、进出线口方向：下进下出或下进上出（下进下出，其它方向请注明）
- 12、安装方式：挂式、立式

BXMD-T不锈钢防爆配电箱是依照GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第一类：通用需求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第二类：隔爆型“d”》、GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备第三类：增安型“e”》规范规划制造，经国家指定查验机关查验合格，并颁布防爆合格证。

A、防爆配电箱外壳选用铸铝合金压铸成型，外表喷塑。主腔选用隔爆型构造，接线腔增安型构造。内可选配装断路器、沟通接触器、热继电器、变压器、熔断器、Ex防爆操控按钮、信号灯、转换开关等。配电柜选用模块化规划，各种回路能够自由组合，电器元件选型可由用户而定，其构造紧凑、外形漂亮。进出线选用钢管或电缆布线均可，进出线口方向可由用户需求而定。

B、防爆非标配电箱：外壳选用钢板焊接成型，外表喷塑。分主腔和接线腔，均选用隔爆型构造，内可选装高分断断路器、沟通接触器、热继电器、操控按钮、信号灯等元件，经过操作壳盖上的手柄完成分合，动作功能牢靠，并设有指示灯。进出线选用钢管或电缆布线均可，进出线口方向及内部元件可由用户需求而定。

配电箱的作用是配电操控将电能分配到各个负荷部位，及在电路短路、过载和漏电时进行断电维护。今日咱们国忠防爆电器有限公司就为我们介绍一下配电箱的配电控制电路。