

钢板焊接防爆动力配电箱

产品名称	钢板焊接防爆动力配电箱
公司名称	浙江国忠防爆电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国忠防爆 产地:浙江温州 特点:质保3年
公司地址	浙江省乐清市柳市镇皇社路51、53、55、57号（注册地址）
联系电话	0577-62766898 18969769020

产品详情

详细描述

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- 2、适用于可燃性粉尘环境21区、22区；
- 3、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
- 4、适用于温度组别为T1~T6/T4的环境；
- 5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；
- 6、用于动力支路的通断；
- 7、可根据客户要求选配内部元件的产品品牌。

技术参数

- 1、执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1-1
- 2、防爆标志：ExdeIIBT4、ExdeIICT6、DIPA21TA,T6
- 3、额定电压：AC380V

- 4、主回路额定电流： 400A
- 5、支路数：2、4
- 6、支路额定电流： 100A
- 7、防护等级：IP65
- 8、防腐等级：WF1
- 9、引入口规格：G1 ~G3
- 10、适用电缆外径： 11mm~ 55mm
- 11、进出线口方向：下进下出或下进上出（下进下出，其它方向请注明）
- 12、安装方式：挂式、立式

售前服务：

- 一、提供技术咨询：我们会在半个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询、并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。
- 二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供便利条件。

售中服务：

- 一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额是大还是小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同对待；
- 二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

售后服务：

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。