

非标定做防爆照明配电箱

产品名称	非标定做防爆照明配电箱
公司名称	浙江国忠防爆电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国忠防爆 产地:浙江温州 特点:质保3年
公司地址	浙江省乐清市柳市镇皇社路51、53、55、57号（注册地址）
联系电话	0577-62766898 18969769020

产品详情

非标定做防爆照明配电箱详细描述

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- 2、适用于可燃性粉尘环境21区、22区；
- 3、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
- 4、适用于温度组别为T1~T6/T4的环境；
- 5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；
- 6、用于动力支路的通断；
- 7、可根据客户要求选配内部元件的产品品牌。

非标定做防爆照明配电箱技术参数

- 1、执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1-1
- 2、防爆标志：ExdeIIBT4、ExdeIICT6、DIPA21TA,T6
- 3、额定电压：AC380V

- 4、主回路额定电流： 400A
- 5、支路数：2、4
- 6、支路额定电流： 100A
- 7、防护等级：IP65
- 8、防腐等级：WF1
- 9、引入口规格：G1 ~G3
- 10、适用电缆外径： 11mm~ 55mm
- 11、进出线口方向：下进下出或下进上出（下进下出，其它方向请注明）
- 12、安装方式：挂式、立式

非标定做防爆照明配电箱正确配置方案技能节省时间并节省线路，这就要求我们掌握一定的技术和技能，根据这些技能进行布线，达到很好效果。配电设备的安排应采取必要的安全措施，如果裸机的危险电位应覆盖或放置在人体手臂以外的范围以外。

正确的配置方案技巧能节省时间并节省线路，这就要求我们掌握一定的技术和技能，按照这些技术进行布线，达到很好效果。

一，网站选择。低压配电室的位置应靠近负载中心，位于尘土少，腐蚀性介质较少，干燥振动温和的地方，应适当留置开发空间;

二，配电设备配送。低压配电室配电设备必须按照安全，可靠，应用和经济的原则进行安排，并应便于安装，运行，处理，维护，检测和监控。在高压电气设备和低压电气设备之间的同一房间内，配置配电柜之间必须留有适当的距离和通道出口。配电设备的安排应采取必要的安全措施，如果裸机的危险电位应覆盖或放置在人体手臂以外的范围以外。当盖和盖难以使用时，屏障可用于保护

三，配电线路布局应符合条件：满足现场环境的特点;满足建筑的特点;人与线之间可接近程度;由于短路可能发生机电应力;在安装或运行接线时可能会受到其他应力和电线重量的影响