

拓普购买伺服液压机

产品名称	拓普购买伺服液压机
公司名称	中山市钢谷智能科技有限公司
价格	142000.00/台
规格参数	钢谷:1 Y07S:3 深圳:3
公司地址	火炬开发区建业路32号
联系电话	0760-22114036 18576011480

产品详情

- 1.拓普购买伺服液压机用途种采用C型钢结构焊接而成，C型开口方便工件的上下，可适合不同產品加工，
- 2.宁波拓普购买伺服液压机用途动力系统选用伺服电机与伺服油泵，油压回路特别设计，待机时能减少电力之消耗，以达省能源，性能稳定，低噪音，马力要求小，出力、速度、行程均可调整，也可依客户要求，变更回路设计，达到工作目的；
- 3.宁波拓普购买伺服液压机用途伺服系统后置式，便于保养、维护，可选装水冷却器，液压油升温慢，故障少效率高，可以长时间作业生產,使用寿命特长；
- 4.油压缸回升高度由配合油缸（指行程可调油缸）的调整螺帽及电路中计时器控制，可依不同工作适当调整，发挥极高之工作效率，本机装有压力显示装置，可清楚了解机器压力情况，方便操作；
- 5.采用测力传感器直接测量压装力,精度为正负5N.压力信号控制系统采用数字信号传输,精确保证了测力传感器的精度不受传输而下降.
- 6.设备待机,滑快上下移动时噪音均不超过75分贝.
- 7.该系列压床的压装行程通过旋转编码器将位移量传送至可编程器,由已编写好的程序自动控制.
- 8.压力、行程、保压时间、闭合高度客户均可在触摸屏上自行调整.
- 9.具有自动计数功能，也可加装测力显示器，智能温控仪，可依客户要求订做，
- 10.设备具有的功能也就是人工给个信号，设备就能在信号范围内工作，不可能在范围外工作，设备达不到我们人工要求还会报警，

宁波拓普购买伺服液压机用途适用范围：

该压装机可用于发动机摇臂总成镶块与摇臂的过盈配合压入,汽油机活塞和活塞销的组合,轴承与轴套的过盈配合压入,电机转子与旋转轴的压入,及汽车行业,电机行业等各种过盈装配上的使用,

11..安全设计周全,双手操作,设有紧急按钮及上下模寸动,方便刀模的安装及校正;可依据客户指定加装手护神(光电保护安全器);

12.桌面下方装有脚轮座,可轻便移动机台,省力高效;

宁波拓普购买伺服液压机用途操作步骤顺序如下:

加好液压油68#或46#,外接三相AC380V电源,无需接零线。禁止在没有接地线的情况下使用本机.打开电开关,电源指示灯亮,确认马达的运转方向:

本油压机只有二种操作方法:手动:把选择开关扳到手动位置:按手动下压油缸下行,放手后油缸停止,如果需要油缸寸动下行,按一下手动下压按钮,油缸会寸动下行。同理,按手动上升,油缸上升和寸动上升。

自动:把选择开关扳到自动位置,按启动按钮,主油缸下行。靠近工进近接开关时,油缸迅速慢速下压并计时,待靠近下限位近接开关时,油缸迅速回升,待滑块靠近上限位近接开关,油缸停止,一周期动作完成.油缸在下行时,如果遇到紧急情况,可按一下急停按钮,油缸立刻回升。下降中如将大于直径25MM的物体伸入光栅保护范围内,电机将停止(只限于装有光电的机器).起到保护作用。

压力调整:油泵上有一个压力调整螺栓、顺时针旋转压力增大,逆时针旋转压力减小40-149 kg/cm²可调(可见油压表上显示)

油缸行程调节,可通过上下限开关调节.

油缸出力计算公式:176.6(单位kg/cm²) = 油缸出力(单位kgf)注:1000kgf = 1tf

设备的电气控制功能:

1.设备至少预留有6个开关量输入点,四个开关量输出点,并可根据具体的产品要求进行选择该点是否参与实际的控制过程。

2.设备能自动关闭马达,即在一定时间内如果没有做任何操作的话,设备能自动停止,电机停止工作,且时间可以在1至30分钟内可任意设置,设置需要管理员密码;

3.设备软件系统提供两个密码,一个是参数设置密码,权限是参数设置,产品控制和监控程序存储和调用使用;一个是配方参数调用密码,用于操作员调用产品参数生产使用;

4.当压力传感器损坏时,系统会有文本提示,可以方便用户快捷维修解决故障。

5.点动运行的时候,参数设定界面能实时显示主缸的当前位移,方便参数设置。