

砂浆混凝土抗裂纤维聚丙烯短纤维厂家销售

产品名称	砂浆混凝土抗裂纤维聚丙烯短纤维厂家销售
公司名称	河南路腾化工产品商贸有限公司
价格	7800.00/吨
规格参数	外观:白色针状 含水量:18% 产地:河北
公司地址	河南省郑州市中原区金龙路南、玉轩路西1号楼1-2层1257
联系电话	037153769204 18638786655

产品详情

防水保温砂浆配方专用、抗裂钢化腻子配方专用、河北砂浆混凝土抗裂纤维聚丙烯短纤维厂家销售热线：18638786655

聚丙烯短纤维能很好地提高砂浆/混凝土的抗裂性、抗渗性、抗冲磨性、抗冻能力、抗爆能力及改善混凝土的和易性。数以千万计的纤维均匀分布在砂浆/混凝土中，起到很好的微配筋作用，这样很好地保持了结构的整体性，避免了结构受到冲击破坏时分散成许多碎片，防止了结构中钢筋的锈蚀，能大大延长工程的使用寿命，减少工程的维护成本。

产品性能

- 1.较高的强度和弹性模量，有利于混凝土的力学性能。
- 2.与水泥表面握裹力强，亲水性处理利于挂灰，提高强度。
- 3.分散性极佳，不抱团，有效保证其防裂性能的发挥。
- 4.纤维化学性能稳定，耐酸碱性强。

对混凝土的增强功能：

防止砂浆，混凝土的收缩裂缝；改善混凝土的变性和韧性；增强防渗抗裂性能；提高墙面的抗冲击强度；提高抗剥离性耐磨性；提高抗渗性、冻融性；增强护筋功能；防止砂浆干裂及阻止裂纹扩展。

聚丙烯短纤维用途

用于抗裂腻子粉，保温砂浆，混凝土，建筑工程层面，墙体，地坪，水池，地下室，及通路桥梁工程中，具有抗裂抗渗，耐磨，提高韧性，提高冲击力，防爆，还具有耐扯离，提高新老界面结合力。

使用参考

普通抹面砂浆建议每方砂浆掺量：0.9-1.2kg一般1kg/m

保温砂浆建议每吨添加量为：1-3kg

混凝土建议每方混凝土掺量为：0.6-1.8kg，一般0.9kg/m

包装：产品采用20kg或25kg纸塑复合袋装，存放于干燥、通风处，防止潮湿。