

## 220V室内10米小型液压升降作业平台

产品名称	220V室内10米小型液压升降作业平台
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:咏鑫 型号:GTWY10-200-2 载重:200KG
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633, 635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

## 产品详情

220V室内10米小型液压升降作业平台，深圳咏鑫升降机厂家销售与服务，实体经营，品质一流！

220V室内10米小型液压升降作业平台产品参数

型号	额定载重(kg)	平台最大高度(mm)	最大作业高度 ( mm )	台面尺寸(mm)
GTWY10-200-2	200	10000	11700	1300*540
电压	控制电压	电机功率 ( kw )	整机重量 ( kg )	外型尺寸 ( mm )
AC220v	24v	1.1	630	1560*940*1980

两组高强度铝合金桅柱升降，整机重量轻，机动性好，操作简单；

特制的桅柱间滑块加滑轨装置，升降平稳自如；

结构紧凑，运输状态尺寸小，可进入一般电梯的轿厢以及能顺利通过门洞和狭小通道；

双重保护的支腿结构，工作更安全。

我司产品均通过苏州市产品质量技术监督局认证；并通过中国平安财产保险投保。

220V室内10米小型液压升降作业平台材料说明

台面控制：台面控制与升降机连接线采用PU弹簧线连接、接插件采用航空快速接头、按钮采用浙江天博按钮。

护 栏：（可升降式护栏、方便移动与存放）配有快速固定支架。

油缸密封圈：密封圈采用日本NOK。

液压站：苏州海普整体式动力单元（低噪音、质量更稳定）。

油缸：50油缸2只（江阴洪腾定制）。

行走方式：人力推拉或是叉车推拉。

电器：正泰电器（电器采用2套电器系统设计、使台面操作人员容易控制、使用更安全）。

线缆：采用定制PU线加防弹衣纤维（低温下不会变硬、不易拉断折坏）。

滑动系统：特制的桅柱间滑块加滑轨装置，升降平稳自如（安全性能更好）（滑轨长度350mm-600mm）。

链

轮：链轮安装6204含油轴承（无阻力、低噪音、免去天天加油的麻烦）。--人本轴承(国内知名品牌)

链条：杭州东华板式链条(采用镀锌链条--免除生锈烦恼、增加链条使用寿命)。

支腿：采用可伸缩支腿（增加稳定性）（可在不同的空间场地使用）。

涂装：喷塑，颜色标配—蓝色。（光洁度、密封度好，不容易生锈）

配

件：采用电镀件、螺栓、螺帽、弹垫、平垫、销轴、滑轨、链轮、液压接头、支腿丝杆、脚板等。

油管：液压油管采用48PA双层金属丝耐高压油管。脚

轮：采用聚氨酯脚轮

随机备件：产品出厂检验合格证一份，质保卡一份，产品使用说明书一份，随机工具一套。