

内外墙肌理漆室内艺术肌理漆施工，肌理漆施工效果

产品名称	内外墙肌理漆室内艺术肌理漆施工，肌理漆施工效果
公司名称	河南孚太建材有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:孚太 型号:25kg 产地:河南
公司地址	河南省郑州市金水区天明路72号2号楼1单元13层1305号正天孵化器A组92号（注册地址）
联系电话	15803877935

产品详情

肌理涂料相信大家并不陌生，肌理涂料原名肌理漆，肌理是指物体表面的组织纹理结构，即各种纵横交错、高低不平、粗糙平滑的纹理变化，是表达人对设计物表面纹理特征的感受。一般来说，肌理与质感含义相近，对设计的形式因素来说，当肌理与质感相联系时，它一方面是作为材料的表现形式而被人们所感受，另一方面则体现在通过先进的工艺手法，创造新的肌理形态，下面就来看看什么是肌理涂料，肌理涂料施工方法，以供大家参考。什么是肌理漆

肌理漆就是可以做出肌理效果的乳胶漆，使用肌理漆做出的墙面拥有肌肤般的手感，细腻滑润；表面用肌理辊做出纹理、纹路效果，满足墙面装饰的高档要求；而市场上的乳胶漆一般做不出纹路，即便是勉强做出了，干燥后也会开裂，它与乳胶漆的最大区别是做出纹路效果不开裂、有弹性，肌理漆是乳胶漆的换代升级产品，比乳胶漆更环保、更温馨、更有装饰性。肌理涂料的层次效果，它诱惑人们去用视觉或用心去体验、去触摸，物象与视觉产生亲近感和视觉上的快感。肌理涂料是市面上新出现的新型改良水性涂料，墙面装饰作为家装审美的一个重要因素，各种材料表面的天然或人为形成的视觉肌理与触觉肌理对人的审美取向和家装设计有着重要作用。肌理涂料施工方法

施工人员通过搅拌、涂抹、肌理纹案制作、收光等步骤，慢慢形成成品，居室的整体效果与质量从而达到一个新的高度，带来视觉享受。这里有几种方法可以供亲们参考

1、滚涂法：将蘸取漆液的毛辊先按W方法运动将涂料大致涂在底层上，然后用不蘸取漆液的毛辊紧贴底层上下、左右来回翻滚，使漆液在底层上均匀打开，最后用蘸取漆液的毛辊按必定方向满滚一遍。阴角及上下口宜选用排笔刷涂找齐；

2、喷涂法：喷枪压力宜控制在0.4~0.8MPa范围内。喷涂时喷枪与墙面应坚持笔直，间隔宜在500mm左右，匀速平行移动。两行堆叠宽度宜控制在喷涂宽度的1/3；

3、刷涂法：直接先左后右、先上后下、先难后易、先边后边的次序进行。

肌理涂料施工，肌理漆批发，河南肌理漆厂家咨询15803877935 QQ471080410