

美国杜邦 集团代理商

产品名称	美国杜邦 集团代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	Zytel:PA66 Crastin:PBT Delrin:POM
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

产品详情

美国杜邦Delrin POM:

Delrin POM供应 500CL 注塑级，均聚甲醛。

Delrin POM供应 500AF 注塑级，均聚甲醛/PTFE合金。

Delrin POM供应 507BK-601 注塑级，均聚甲醛,耐气候性好，优良的强度，刚度。

Delrin POM供应 510AF 注塑级，均聚甲醛, 中粘度，低磨损。

Delrin POM供应 517 注塑级，均聚甲醛，含有抗紫外线稳定剂。

Delrin POM供应 525 注塑级，均聚甲醛，25%玻纤增强改性，强度高，适合工程制品

Delrin POM供应 527UV 均聚甲醛。

Delrin POM供应 500TL 注塑级,一般级。添加1.5%氟化树脂细粉。

Delrin POM供应 500D 注塑级，中粘度，耐磨。

Delrin POM供应 525GR 射出成型,中粘性树脂，25%玻纤增强级有特高刚性及强度

Delrin POM供应 900 注塑级，均聚甲醛，流动性能很高，优良的强度，刚度。

Delrin POM供应 500F 注塑级，具有优良的热稳定性，抗蠕变性，抗疲劳性，耐磨损性。

Delrin POM供应 500HP 注塑级，均聚甲醛, 优良的热稳定性，抗蠕变性，抗疲劳性。

Delrin POM供应 500PE 注塑级，抗蠕变性，耐磨损性和抗疲劳性也好。

Delrin POM供应 500T 注塑级，均聚甲醛,抗冲击强度高，适合超韧性工程制品。

Delrin POM供应 507 注塑级，均聚甲醛,优良的强度，刚度。热稳定性，韧性。

Delrin POM供应 500P 中粘性树脂，有优异的加工成型特性，均具有良好的性能。

美国杜邦Zytel PA66:

未增强级：

Zytel 101L 增润PA66

Zytel 101F 快速成型

Zytel 103HSL 热稳定性增润PA66

Zytel 103FHS 快速成型热稳定性PA66

Zytel 105F 抗紫外线增润PA66

Zytel EFE1068 抗紫外线增润PA66

Zytel 135F 增润成核型PA66

增韧级：

Zytel 114BK97 抗冲改性PA66

Zytel 408 抗冲改性PA66

Zytel 450 抗冲改性PA66

Zytel 490 抗冲改性PA66

超韧级：

Zytel ST801 超韧PA66

特制品：

Zytel 122L 抗水解增润PA66

Zytel EFE8073 增韧PA66挤出级

Zytel FN714 PA66尼龙合金

Zytel FN718 PA66尼龙合金

玻纤增强

Zytel 70G20HSL 20%GF，热稳定性增润PA66

Zytel 70G25HSL 25%GF，热稳定性PA66

Zytel 70G30HSL 30%GF，热稳定性PA66

Zytel 70G35HSL 35%GF，热稳定性PA66

Zytel 70G43HSL 43%GF，热稳定性PA66

Zytel 70G50HSL 50%GF，热稳定性PA66

Zytel 70G60HSL 60%GF，热稳定性PA66

抗水解玻纤增强级：

Zytel 70G25HSLR 25%GF，热稳定性增润抗水解PA66

Zytel 70G30HSLR 30%GF，热稳定性增润抗水解PA66

Zytel 70G30HSR2 30%GF，热稳定性增润超高抗水解性能PA66

玻纤增强特制品级：

Zytel 70G33GRA 玻纤增强增润PA66

Zytel 70G35HSLX 35%GF，抗热油脂性PA66

Zytel 70G35HSLRA4 高流动性玻纤增强PA66

Zytel 70GB40HSL 40%GF，热稳定性PA66

Zytel EFE7267 可焊接性玻纤增强PA66

Zytel 74G20HSL 20%GF，热稳定性PA66/6共混

Zytel 74G30L 20%GF，PA66/6共混

Zytel 70G30W 玻纤增强耐侯性PA66/6共混

增韧玻纤增强级：

Zyte I79G13L 13%GF，增韧PA66

Zyte I80G14 14%GF，增韧PA66

Zytel 80G25 25%GF，增韧PA66

Zytel 70G33HS1R 35%GF，热稳定性增韧PA66

阻燃级:

Zytel FR7200V0F 未增强PA66/6共聚物 , UL94V-0(0.5mm)

Zytel FR72G25V0 25%GF PA66/6共聚物 , UL94V-0(0.5mm)

Zytel FR70G25GW 25%GFPA66 , 炽热棒850 (1mm)

Zytel FR70G25V0 25%GF , PA66 , UL94V-0(0.5mm)

Zytel FR70M30V0 30%矿物增强PA66 , UL94V-0(1.6mm)

Zytel FR70M40GW 40%矿物增强 , 炽热棒960 (1.5mm)

高粘挤出级:

Zytel E40 高粘PA66 (RV=95 ~ 150)

Zytel E42A 高粘PA66 (RV=180 ~ 310)

Zytel E50 高粘PA66 (RV=240 ~ 270)

Zytel E51HSB 热稳定性高粘PA66 (RV=240 ~ 470)

Zytel E53 高粘PA66 (RV=470 ~ 600)

美国杜邦Crastin PBT:

Crastin 玻纤增强PBT SK602美国杜邦15%GF

Crastin 玻纤增强PBT SK605 美国杜邦加30%玻纤

Crastin 阻燃PBT SK643FR 美国杜邦 20%GF防火级

Crastin 阻燃PBT SK652FR 美国杜邦 15%GF防火级

Crastin 阻燃PBT SK655FR 美国杜邦 30%GF防火级