

京东方 46寸 49寸 55寸3.5mm拼接屏 / 视频监控拼接墙

产品名称	京东方 46寸 49寸 55寸3.5mm拼接屏 / 视频监控拼接墙
公司名称	湖南佳彩智能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DV550HFM-NV8 分辨率:1920*1080P 亮度:500cd/m2
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号
联系电话	0731-84629699 15111008295

产品详情

京东方46寸 49寸 55寸3.5mm拼缝液晶拼接屏

电视墙安防监控拼接大屏//会议演示拼接屏产品详情

南京46寸拼接屏 苏州49寸拼接屏 扬州55寸拼接屏 无锡49寸拼接屏

常州46寸拼接屏 南通49寸拼接屏 镇江55寸拼接屏

泰州65寸拼接屏 宿迁46寸拼接屏 连云港49寸拼接屏

温馨提示:

1、产品参数未经授权严禁复制和转载，擅自复制或转载使用导致的任何问题，我司一概不负责

2、同时供应推荐组装拼接屏（可供选购）：

（1）46寸3.5mm拼缝液晶拼接屏

(2) 49寸3.5mm拼缝液晶拼接屏

(3) 55寸3.5mm拼缝液晶拼接屏

(4) 55寸1.7mm拼缝液晶拼接屏

(5) 65寸3.5mm拼缝液晶拼接屏

【液晶显示原理及构造】液晶是利用液状晶体在电压的作用下发生偏转的原理.由于组成屏幕的液状晶体在同一点上可以显示红、绿、蓝三基色,或者说液晶的一个点是由三个点叠加起来的,它们按照一定的顺序排列,通过电压来刺激这些液状晶体,就可以呈现出不同的颜色,不同比例的搭配可以呈现出千变万化的色彩,液晶本身是不发光的,它靠背光管来发光,因此液晶屏的取决于背光管.由于液晶采用点成像的原因,因此屏幕里面构成的点越多,成像效果越精细,纵横的点数就构成了液晶电视的分辨率,分辨率越高,效果越好.【一、产品特性】1、采用BOE京东方DID窄边液晶面板,1920*1080P高清显示,4000:1高对比度;2、高亮度、高清晰度,专业为公共展示设计,即使在阳光照射下依然*显示;3、色彩丰富,采用IPS硬屏,1670万色彩显示,呈现真实影像;4、智能分屏:可实现画面智能拼接(单屏、整屏、叠加漫游等)任意组合,随心所欲;5、模拟投放:画面可通过IPAD等移动设备投放屏幕上同步显示;6、178°广视角,178度无死角,*展示,观赏体验十足,一切尽收眼底;7、3D降噪:亮色分离技术,有助于更好消除亮色、杂色干扰,画面更为流畅及细腻;8、采用LED背光技术,省电更安心;9、特有的分子排列方式,画面反应更快,以特别之心,容纳视界;10、智能温控技术:超静音,可以判断内部温度,启动风扇降温,延长设备使用寿命;11、产品架构:强固型金属机壳,防静电、防磁场、防强干扰.

【二、产品参数】

BOE 46寸49寸55寸3.5mm拼接屏视频监控大屏

1、液晶拼接单元名称:(BOE)京东方 55寸双边3.5mm(毫米)拼缝液晶拼接屏;2、液晶拼接单元型号:DV550HFM-NV8;3、面板类型:BOE 55" DID LCD Panel;4、双边拼缝:3.5 MM;5、显示尺寸:1210 × 680mm;6、产品尺寸:1213 × 685 × 65mm;7、显示比例:16:9;8、背光类型:WLED;9、分辨率:1920*1080P;10、显示色彩:(8bit);11、亮度:500cd/m²;12、对比度:4000:1;13、可视角度:178°;14、响应时间: 6ms;15、使用寿命:60000小时;16、菜单语言简:体中文、繁体中文、英文多国语言;17、VGA输入:1;18、DVI输入:1;19、HDMI输入:1;20、复合视频输入-:1(BNC*1);21、复合视频输出(AV):1(BNC*1);22、控制信号输入:RS232*1(RJ45-8接口);23、控制信号环出:RS232*1(RJ45-8接口);24、电源输入:AC100-240V,50 /60HZ;25、电源功耗: 220W;26、工作温度:0 —50 ;27、存储温度:-20 -60 ;28、工作/存储湿度:20%-80%;29、像素点距:*;30、安装方式:机柜、壁挂、支架、积木、嵌入、移动式等.

【四、产品图片】

【五、应用领域】

BOE 46寸49寸55寸3.5mm拼接屏视频监控大屏

液晶拼接屏大屏幕拼接显示系统应用于企业多媒体视频会议显示系统,交通管理指挥中心,城市管理应急指挥中心,生产调度控制中心,矿业安全生产监控中心,商场、酒店、品牌专卖店、房地产营销中心.

