

防火阻燃橡塑保温板新行情，神州华美橡塑保温

产品名称	防火阻燃橡塑保温板新行情，神州华美橡塑保温
公司名称	河北中安科贸保温建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄工业园区
联系电话	13785632300

产品详情

联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300

防火阻燃橡塑保温板最新行情橡塑保温材料在上世纪70年代末在国外一些发达国家就已经开始了用到了建筑节能方面，强制建筑业在新建建筑中执行节能标准使用橡塑保温材料，橡塑保温材料在发达国家的应用及对建筑节能的重视并采取的一些行之有效措施，这些国家取得了巨大的成效，建筑能耗大幅度下降。联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300

防火阻燃橡塑保温板最新行情

橡塑保温板是高级保温隔热材料。具有容重轻、导热系数小、不透湿、吸水率小、不燃烧、不霉变、机械强度高、加工方便、耐化学腐蚀、本身无毒、性能稳定、既是保冷材料又是保温材料，能适应深冷到较高温度范围等特点。同时它的重要价值不仅在于长年使用不会变质，而且本身又起到防火、防震作用。在低温深冷、地下工程、易燃易爆、潮湿以及侵蚀苛刻环境下使用时，不但安全可靠，而且经久耐用，橡塑保温板被誉为“不须更换的隔热材料”，所以被广泛应用于石油、地下工程、造船、工的隔热保冷工程。联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300

橡塑保温材料的生产和在建筑中的应用,在世纪70年代后,国外就已经普遍重视,力求大幅度减少能源的消耗量,从而减少环境污染和温室效应。国外橡塑保温材料工业已经有很长的历史,建筑节能用橡塑保温材料占绝大多数,如美国从1987年以来建筑橡塑保温材料占有所有橡塑保温材料的81%左右.联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300

橡塑保温管型号如下：(DN13 DN16 DN19 DN22 DN25 DN27 DN32 DN43 DN48 DN57 DN76 DN89 DN108)

橡塑保温管具有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。

橡塑管是一种高品质的耐曲保温材料被广泛用在管道工程、健身器材、等方面且深受好评。

橡塑保温管使用起来十分安全，，经过SGS检测，其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值，使用健康安全既不会刺激皮肤，也不会危害健康。橡塑保温管具有很高的弹性，因而能最大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。并且由于橡塑保温管主要材质是橡胶，因而具有非常好的韧性与绕性，在施工过程中处理，能适应多种环境，可以大量的节省原料。橡塑保温管因其多种优良的特性，被广泛的应用在建筑、传播、车辆、中央空调冷冻机房等行业，效果显著。

橡塑管又称柔性泡沫橡塑绝热管是用在管道工程领域的极佳材料，为管道工程技术做出了很大的贡献，橡塑管凭借自身弹性好柔韧性能高等优势深受工程领域青睐.

抗震性能橡塑保温管具有很高的弹性，因而能最大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300

橡塑保温管使用起来十分安全，，经过SGS检测，其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值，使用健康安全既不会刺激皮肤，也不会危害健康。绿色环保在使用的工程中不产生废弃、废水、废渣等污染物，而且阻燃性非常好，能够有效的抗老化。

橡塑保温板是采用性能优异的原料橡胶、聚氯乙烯为主要原料，以特殊工艺发泡而成的软质高档保温节能材料，橡塑海绵保温材料导热系数低、完全闭孔结构、绝热效果持久良好；保温材料与水汽完全隔绝，不吸水，使用寿命长，使用健康安全；橡塑海绵保温材料外表柔软美观，易弯曲，施工方便快捷，而且无需其他辅材。橡塑海绵保温材料适用于各种商业、工业、住宅建筑的供热、通风、罐体、空调调节等建筑的绝热保温、吸音降噪。阻热性能好本材料中含有大量阻燃减烟原料，燃起时产生的烟浓度极低，而且遇为不融化，不会滴下着火的火球，材料具有自熄灭特征。

联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300