

## CCS船用隔热服（DTXF-93-I）

产品名称	CCS船用隔热服（DTXF-93-I）
公司名称	东台市海金消防器材有限公司
价格	880.00/套
规格参数	品牌:海金 认证:CCS
公司地址	东台市新街镇人民中路10号
联系电话	0515-85754267 18012516519

## 产品详情

DTXF-93-I型防火隔热服只起到适当的防护作用，其防护范围不包括阻燃服内部。万一穿着者要提高阻燃服的防护等级，则可以穿着有更高绝热性及耐火性的内阻燃服。它包括长袖网眼衫，长统袜，手套和登山帽。和B2型阻燃服配套的安全鞋应套在工作人员所穿的鞋或靴子上，那样是最安全的（符合欧洲标准EN345的要求）它的鞋底具有抗热的功能。按照实际风险状况，也可穿戴符合欧洲标准EN346或EN347的鞋子或长靴。每次穿戴阻燃服前要进行检查，确定阻燃服及组件都完好无损，必须完整和洁净。如果阻燃服及组件不完整，（例如：目镜镀金表面弄脏，衣服开线，断裂或穿孔等等），则要绝对避免使用。大视野护目镜应是完整的，并定位在其装配槽中。

DTXF-93-I型防火隔热服使用前检查：防火隔热服使用前，目测检视防护服以确保所有装备处于良好状态，干净并且没有破损；如果防护服未处于良好状态（镀铝表面有污渍、裂缝、撕裂或洞），切勿使用。防火隔热服的面屏必须处于良好状态且玻璃处于正确位置。镀金表面必须干净，没有影响视线的刮痕。如果使用者认为玻璃面窗未处于良好状态，应将其替换。防火隔热服的安全特性仅在装置正确穿着并固定且处于良好使用状态时有效。

DTXF-93-I型防火隔热服技术参数：

序号	名称	技术参数
1	撕破强度	32N
2	剥离强度 ( N/30 mm )	9N
3	阻燃碳长 ( 2s )	1000mm
4	抗渗水性能	4000Pa
5	面料反射率	波长400-1000mm,全反射>70%,漫反射>40%
6	面料阻燃性	碳长<1000mm
7	面料的撕破强力	>1000g/cm