

内墙单卡铝合金盖板变形缝厂家直销

产品名称	内墙单卡铝合金盖板变形缝厂家直销
公司名称	河北海达橡胶制品有限公司
价格	55.00/米
规格参数	海达变形缝:盖板变形缝 内墙变形缝:抗震变形缝 外墙变形缝:铝合金变形缝
公司地址	衡水市开发区大麻森乡北漳桥村
联系电话	13313089201 13313089201

产品详情

河北海达建筑变形缝伸缩缝装置厂，厂家安装河北内墙看到铝合金变形缝，厂家直销河南内墙单卡铝合金变形缝，山西内墙单卡铝合金变形缝价格，湖北内墙单卡铝合金变形缝做法。

地面建筑[变形缝伸缩缝](#)SFFS型[地坪](#)伸缩缝安装工艺

一、槽口预留及处理.

1、槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸。处理深度检验方法：处理后，在安装基面上摆上[铝合金](#)基座，使铝合金基座上平面比地坪完成面低2mm为合适。图中W为伸缩缝缝宽。

2、保持整条缝的直线度。

3、槽口两边安装基面保持平整、光洁。

4、槽口两边安装基面保持在同一平面上。

5、槽口两边地坪完成面保持在同一平面上。

6、清除干净缝内杂物及垃圾。二、贴[止水带](#).

1、将安装基面清理干净。

2、弹线确定止水带贴合位置，止水带与安装基面贴合宽度为123mm。

- 3、在安装基面和止水带两边贴合部位上刷涂基层胶，待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。完成后如图2所示形状。
- 4、两条止水带连接采用搭接胶对接，接合长度10 c m左右。在止水带接合部位上刷涂基层胶，待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。
- 5、一般情况下，遇到柱子部位，止水带应连续贴过。缝两头收尾处止水带竖起贴合15~20 c m，并用金属压住固定。
- 6、遇到室内水较多时，应将止水带两头穿过墙缝引通至外墙缝止水带或内层皮条内。或在止水带上加装排水装置，排水装置用一般落水管即可。
- 7、止水带分断可用美工刀划断。