

# 外墙抗震型铝合金盖板变形缝厂家定制

产品名称	外墙抗震型铝合金盖板变形缝厂家定制
公司名称	河北海达橡胶制品有限公司
价格	55.00/米
规格参数	海达变形缝:伸缩缝 外墙变形缝:沉降缝 内墙变形缝:抗震缝
公司地址	衡水市开发区大麻森乡北漳桥村
联系电话	13313089201 13313089201

## 产品详情

河北海达建筑变形缝伸缩缝装置厂，厂家直销外墙抗震变形缝，外墙铝合金变形缝，外墙双卡变形缝，外墙不锈钢变形缝，外墙盖板变形缝，外墙橡胶嵌平变形缝，外墙伸缩缝，外墙沉降缝，外墙防震缝。

建筑**变形缝**各种规格介绍，1地面单列嵌平型变形缝:由**铝合金**基座和**橡胶条**

组成。适用缝宽25~100mm。具有构造简单、**防水**

性能好，橡胶条与装饰层结合严密平整等特点。可用于室外平台。2) 地面双列嵌平型变形缝:由铝合金基座、铝合金中心板、中控滑杆和橡胶条组成，适用缝宽75~450mm。双列嵌平型的铝合金中心板是设有凹槽的型材，槽内可以嵌入**石材**、**地砖**，**地毯**

等装饰材料，与室内整体地面材料相一致，尤其适合用于洁净度要求比较高的楼地面。3)地面橡胶嵌平型变形缝:由铝合金基座和橡胶条组成，适用缝宽50~100mm，也有只用橡胶条不用铝合金基座的做法。

除了具有单列嵌平型的特点以外，构造和施工都更加简单。(4)按使用功能的特殊要求还分为有承重型和防震型。承重型前面已经说过，只要将金属盖板型的面板按照承载能力的要求加厚就行了。防震型基本上分为两类。外墙和屋面的防震型变形缝装置是以橡胶弹性体为主的专用装置(图14)。楼地面的防震

变形缝装置由铝合金基座、中心盖板、中控滑杆

及防震**弹簧**

、橡胶条组成。当地震发生时，带有防震弹簧装置的中控滑杆受力后变形，可使中心盖板沿着基座的边框上升，以保护变形缝两侧的建筑结构不受损坏。当受力消除后，中心盖板会自动恢复原始状态。它具有接缝平整、装饰效果好等特点，在大型工程中，如体育中心、会展中心、政府办公楼等已被广泛采用。适用缝宽为75-450mm。(5) 其他类型。另外还有一些专门用于**玻璃幕墙**的变形缝装置。