防风抑尘网生产厂家煤矿防尘墙安装价格

产品名称	防风抑尘网生产厂家煤矿防尘墙安装价格
公司名称	安平县厚昌丝网制品有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:厚昌 型号:单峰、双峰、三峰 颜色:蓝色
公司地址	河北省衡水市安平县东黄城乡路庄村190号
联系电话	15731811121

产品详情

防风抑尘网生产厂家煤矿防尘墙安装价格

材料的选择分为以下几种：

1.冷镀锌钢板。

2.热镀锌钢板。

3.彩钢板冲孔。

4.镀铝锌钢板。

5.不锈钢板材。

以上材质板的厚度一般为0.4mm-1.5mm都可定做。

防风抑尘网规格：

单峰防风抑尘网

正如他的名字一样，只有一个波峰。单峰成型宽度是25公分-48公分都可以生产加工，峰高在50公分-100公分，长度一般8米以内可以加工定做。喷塑成型厚度0.5mm-1.5mm之间都可以定做。

双峰防风抑尘网

正如他的名字一样，有两个波峰。双峰成型宽度是50公分-60公分（现在用的最多的是90公分）都可以加

工定做，峰高在50公分-100公分，长度一般是8米以内都可以定做。喷塑成型厚度也是0.5mm-1.5mm都可以定做。

三峰防风抑尘网

和表面意思一样是三个波浪而成。三峰成型宽度81公分-95公分之间都可以定做。峰高是在45公分-85公分之间，长度8米以内都可以加工定做。喷塑成型厚度同样是0.5mm-1.5mm之间都可以定做。

厚昌网业防风抑尘网的工作原理：

防风抑尘网是利用空气动力学原理，按照实施现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状、开孔率和不同孔形组合防风抑尘网，使流通的空气（强风）从外通过墙体时，在墙体内侧形成上、下干扰的气流以达到外侧强风，内侧弱风；外侧小风，内侧无风的效果，从而防止粉尘的飞扬。该技术在国内目前处于最领先的地位。

防风抑尘网由独立基础、钢结构支撑、防风抑尘网三部分组成，施工方便简单快捷！

厚昌网业对于料堆抑尘的介绍：

料堆起尘分为两大类：一类是料堆场表面的静态起尘；另一类是在堆取料等过程中的动态起尘。前者主要与物料表面含水率、环境风速等关系密切，后者主要与作业落差，装卸强度等相关联。对于散料堆场，只有外界风速达到一定强度，该风力使料堆表面颗粒产生的向上迁移的动力足以克服颗粒自身重力和颗粒之间的摩擦力以及其他阻碍颗粒迁移的外力时，颗粒就离开堆垛表面而扬起，此时的风速就称为起动风速。

根据露天料堆粉尘扩散规律的试验研究，料堆起尘量与风速之间的关系如下所示：

Q=a（V—V0）式中：

Q……..堆料起尘率

V……..风速

V0……起尘风速

a……与粉尘粒度分布有关的系数

n…….指数(n>1.2);

从上式可以看出料堆起尘量Q与风速差(v-v0)的高次方成正比。因为，降低料堆场的实际风速是减少起尘量最有效方法。

从上式可以看出，料堆起尘量Q变小，主要的办法是降低“ V-V0 ”的差值。设置挡风抑尘网的目的是将V变小，湿法抑尘的目的是将V0变大，从而达到减少Q的目的。因此对露天料场来说，使用挡风抑尘网和增湿抑尘是主要的减少起尘量的技术措施。